

1. 概要

本システムは室内に設けた出入管理装置と、出入口に設けたカードリーダーにより電気錠の制御を行います。

出入管理装置とホストはLANを通して接続し、リアルタイムで状態の監視、履歴の管理、利用者の登録を行い、管理運用面をサポートすることによりきめ細やかな出入管理が行えます。

2. 構成

2-1. 機器構成

(1) 管理用サーバ	Express5800/GT110b	1台
(2) 集中管理装置	MY32B/E-A	3台
(3) 管理用パソコン	MY32B/E-A	2台
(4) 出入管理装置		53台
1) VA-16* (30台)		
2) VA-08-LAN (1台)		
3) VA-02-LAN (17台)		
4) VA-01-LAN (5台)		
5) WA-02 (1台)		
(5) 電気錠コントローラ	BAN-30KA*	13台
(6) 非接触カードリーダー	WMX-20*	332台
(7) 管理用ソフトウェア	WSS-01*	1式
(8) データベース連動用ソフトウェア		1式
(9) カード発行機	DCP-3300	1台
(10) カード発行用ソフトウェア		1式
(11) 非接触ICカード		
1) 非接触用ICカード(標準)	FeliCa	1,000枚
2) 非接触用ICカード(簡易)	FeliCa Lite	5,000枚

3. 入退室管理システム

3-1. 管理用サーバ

入退室管理システムの全データを管理するパソコンです。

項目	内容	備考
CPU	インテル Xeon X3430 2.40MHz	
OS	Windows 2008 Server R2	
メモリ	2GB	
HDD	1TB	
ディスプレイ	19インチ	
RAID	RAID5	
停電補償	UPS	

3-2. 集中管理装置

装置からデータを収集し管理用サーバへ渡す役割のパソコンです。

項目	内容	備考
CPU	Intel Core i5 650プロセッサ3.20GHz	
OS	Windows 7 Professional(32bit)	
メモリ	2GB	
HDD	160GB	
ディスプレイ	19インチ	
停電補償	UPS	

3-3. 管理用パソコン

扉の監視、履歴参照、報告書作成など実際の運用を行うパソコンです。

項目	内容	備考
CPU	Intel Core i5 650プロセッサ3.20GHz	
OS	Windows 7 Professional(32bit)	
メモリ	2GB	
HDD	160GB	
ディスプレイ	19インチ	
停電補償	UPS	

メーカー名：美和ロック 株式会社