

【別表 1】各室(エリア)の要求水準 凡例

＜表記内容の説明＞ ※印の箇所の詳細については【別表 2】による。

階 : 表記の部屋を表記の階に設定する。

(a) 一般事項

- 1 部屋番号 : 部屋番号を示す。
- 2 部屋用途 : 主な用途を示す。 L1: 研究室、L2: 講義室、L3: 図書室、L4: 事務室、L5: 学生居室、L6: 交流スペース、L7: セミナー室、
L8: 教職員居室、L9: ミーティングスペース、L10: 会議室、L11: 実験室、L12: その他
- 3 要求部屋面積 : 表記の数値以上とする。
- 4 参考平面図部屋面積 : 参考平面図の部屋面積を示す。
- 5 利用人員 : 常時、最高時、夜間(24:00～)の利用人員を示す。利用人員および時間帯を考慮し、空調計画等に配慮する。
- 6 天井高 : 表記数値は室内の平均天井高の最低限度を示す。納まり上表記数値を下回る場合は、部分的に上がり天井を設ける等の工夫を行うこと。
但し、必要設備・備品の配置を妨げない計画とする。なお「ー」は直天井を示す。
- 7 自然採光 : 要否を示す。特に要望のある場合は○印とする。その他については特記なき場合は提案による。
- 8 関連する部屋 : 特に用途上で、室一室間の関連性がある部屋番号を示す。
注) 化生系にあるG1、G2…の記号については、G1 (619～622、627～630)、G2 (623～626、613、615～617)、G3 (601～608)、G4 (609～612、614) を示す。
- 9 床荷重 : 特記なき場合は「建築構造設計指針(文部科学省大臣官房文教施設企画部)」の基準による。
特に重量物がある場合は「有」とし、詳細は【別表 2】【別表 3】に示す。

(b) 建築関係

各室(エリア)の用途に応じた適切な仕上材を選定すること。下記仕上材料を参考とし計画すること。
但し、事業者の判断により、下記仕上げと同等以上のものであれば変更は構わない。

- 1 床 : 床の仕上げを示す。F 1 (ビニール床シート)、F 2 (OAフロア+タイルカーペット(帯電防止))、F 3 (石貼り)、F 4 (木製フローリング)
F 5 (ゴム製)、F 6 (防塵塗装)、F 7 (カーペット)、F 8 (タイル)、F 9 (塗床)、F 10 (タイルカーペット(帯電防止))
- 2 壁 : 壁の仕上げを示す。W 1 (石膏ボード+ペンキ)、W 2 (グラスウール)、W 3 (コンクリート打放)、W 4 (タイル)、W 5 (不燃パーティション)
- 3 天井 : 天井の仕上げを示す。C 1 (直天井)、C 2 (ロックウール化粧吸音板)、C 3 (メッシュパネル)、C 4 (グラスウール)
- 4 暗幕用カーテンレール : 要否を示す。要する場合は○印とする。カーテンレールは本工事とし、カーテンは別途とする。
- 5 スクリーンボックス : 要否を示す。要する場合は○印とする。なお、スクリーンは別途とし、サイズは【別表 3】によるが、特記ない場合は120インチ型手動式を取り付けるものとする。
- 6 白板 : 白板の設置数を示す。白板のサイズは【別表 3】によるが、特記ない場合はW5000×H1200とする。

(c) 電源設備

- 1 照明用、コンセント用電源は表記の容量を確保するとともに、コンセントは適切な間隔で壁または床に設置すること。
- 2 実験用の電源容量は、研究内容に伴い流動的であるため、表記の数値を目標とする。また、実験用分電盤までを標準装備とすること。

(d) 照明設備

- ・ 室内照度は、表記数値の範囲内を目安とし、室の用途に応じて照明方法等適切な計画とすること。

(e) 電話・情報設備

- ・ 電話コンセントについては（Ａ）×必要個数、情報コンセントについては（Ｂ）×必要個数を示す。

(f) TV共同視聴設備

- ・ TV接続端子を設置する。要する場合は○印とし、括弧内に必要個数を示す。

(g) 入退室

- 1 主要扉の形状：主要な扉の形状を示す。
※(扉は特記なき限り額(ガラス)入りとする)
※(50㎡を超える部屋は、原則として出入り口を2箇所とする。)
D 1：片開き戸（W800×H2100程度）、D 2：親子開き戸（W1200×H2100程度）、
D 3：両開き戸（W1600×H2100程度）、D 4：三方枠
D 5：片引き戸W1200×H2100、D 6：片引き戸W800×H2100、D 7：引き違い戸W1800×H2100
D 8：自動ドア、D 9：常時開特殊防火設備、D 10：点検扉（全面開口）
- 2 出入口の施錠方式：出入口の施錠方式を示す。
K 0：特に出入口扉を設けず、オープンな入退室が可能なようにする。
K 1：出入口は電気錠とし、I Dカード(カードリーダー)方式とする。（マスターキーでの解錠も可能とする）
K 2：一般的な締り金物(建具取付)とし、鍵方式とする。

(h) 給排水衛生設備

- 1 生活用給排水：生活用を目的とした給排水設備の要否を示す。要する場合は○印とし、プラグ止めまでを本工事とする。
S 1(流し台・陶器製)、S 2(流し台・塩ビ製)、S 3(流し台・ステンレス製)に示す設備は本工事とする。
- 2 実験用給排水：実験用を目的とした給排水設備の要否と個数を示す。「一」以外は要するものとし、S 1(流し台・陶器製)、S 2(流し台・塩ビ製)、S 3：(流し台・塩ビ製)に示す設備を本工事とする。また、供給水の種類は（１）上水、（２）共用冷却水 を示す。
- 3 都市ガス設備：要否を示す。要する場合は○印とする。
- 4 特殊ガスの使用：○印は特殊ガスを使用部屋を示す。ガスの種類については【別表４】による。
- 5 給湯設備：要否を示す。要する場合は○印とする。（ただし、実験室については、給湯設備を別途工事とし、一次側電源供給（分電盤まで）を本工事とする。）

(i) 特殊設備

- 1 ドラフトチャンバー：ドラフトチャンバーの要否について示す。
数字は設置台数を示し、特記なき場合間口1,200mmW-12m3/min標準型を設けることとする。「W1500×●」は「間口寸法×設置台数」を示す。
- 2 その他の設備：ドラフトチャンバー以外で要する特殊設備を示す。

(j) 室内環境

- 1 換気：単独個別換気を原則とする。
- 2 空調：個別空調を原則とする。その他特に要求する条件について示す。
- 3 室内の温度環境：一般は、一般的な快適温度（夏期：乾球温度 26℃ 冬期：換気温度 22℃）、及び一般的な快適湿度（夏期：相対湿度50%、冬期：相対湿度40%）とする。その他は特に要求する条件を示す。ただし、大空間の場合は、前記の快適温湿度を目標値とする。

【別表1】各室(エリア)の 要求水準			(a)										(b)						(c)		(d)	(e)	(f)	(g)		(h)					(i)		(j)					
			一般事項										建築関係						電源設備		照明 設備	情報 通信	TV	扉仕様		給排水衛生設備					特殊設備等		室内環境					
区 分	階	室名(エリア)	1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2	室内 照度 ルクス	電話・ 情報 設備	(f)	1	1	2	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3	
			部屋 番号	部屋 用途	要求 部屋 面積 ㎡	参考 平面 部屋 面積 ㎡	常時	最高	夜間	m	天井 高	自然 採光	関連す る部屋	重量 物	床仕 上	壁仕 上	天井 仕上	暗幕 用カー テン レール	スク リーン ボック ス	白板	照明 用コンセ ント用					実験 用 三相	VA/㎡	VA/㎡	主要扉 の形状	出入 口の 施錠 方式	生活 用給 排水	実験 用給 排水	都市ガ ス設備	特殊ガ スの使 用	給湯 設備	ドラフ トチャ ンバー	その他 の設 備	換気
共用	1～2	エントランスホール	—	L12	—	—	—	—	—	2.7以 上 (1階 は3.0)	—	—	有	F3	W4	C2	—	—	—	50	—	300	(B)×1	○(1)	D8	K1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一般
	B1～9	E Vホール	—	L12	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	F1	W1	C2	—	—	—	50	—	300	—	—	D9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一般	
	全	WC	—	L12	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	F1	W1	C2	—	—	—	適宜	—	150	—	—	D3	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	一般	
	全	廊下	—	L12	—	—	—	—	—	有効2.4 以上 (1階は 3.0)	—	—	—	F1	W1	C1(1階 のみ C2)	—	—	—	適宜	—	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一般	
	全	階段室	—	L12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	適宜	—	100	—	—	D9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一般		
	全	倉庫・コピー室	—	L12	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	F1	W1	C2	—	—	—	50/70	—	150	—	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一般	
	全	給湯室	—	L12	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	F1	W1	C2	—	—	—	適宜	—	150	—	—	D4	—	○	—	—	—	—	○	—	排気 フード	—	—	一般	
	全	エコラウンジ	—	L12	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	F4	W1	C2	—	—	—	50	—	300	(B)×1	○(1)	—	K0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一般	
	全	P S	—	L12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C1	—	—	—	適宜	—	適宜	—	—	D10	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	全	D S	—	L12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	F6	W2	C1	—	—	—	適宜	—	適宜	—	—	D10	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	全	E P S	—	L12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	F6	—	C1	—	—	—	適宜	—	適宜	—	—	D10	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1～9	N W E P S	—	L12	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	F1	W1	C2	—	—	—	適宜	—	150	—	—	D10	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一般	
	1～2	風除室	—	L12	—	—	—	—	—	2.4以 上 (1階 は3.0)	—	—	—	F3	—	C2	—	—	—	—	—	300	—	—	D8	K1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一般	
	B1	危険物倉庫	—	L12	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	F1	W1	C2	—	—	—	50	—	150	—	—	D2	K1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一般	
	B1	発電機室	1115	L12	—	—	—	—	—	—	—	—	有	F6	W2	C4	—	—	—	適宜	—	150	—	—	※	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	B1	通信機械室	1116	L12	—	—	—	—	—	—	—	—	有	F6	W2	C4	—	—	—	適宜	—	150	適宜	—	※	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

【別表1】各室(エリア)の 要求水準			(a)										(b)						(c)		(d)	(e)	(f)	(g)		(h)					(i)		(j)					
			一般事項										建築関係						電源設備		照明 設備	情報 通信	TV	扉仕様		給排水衛生設備					特殊設備等		室内環境					
区分	階	室名(エリア)	1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2	室内 照度 ルクス	電話・ 情報 設備	接続 端子	主要扉 の形状	出入口 の施錠 方式	生活 用給 排水	実験 用給 排水	都市ガ ス設備	特殊ガ スの使 用	給湯 設備	ドラフ トチャ ンバー	その他 の設 備	換気	空調	室内 の温 湿度 環境		
			部屋 番号	部屋 用途	要求 部屋 面積 ㎡	参考 平面 部屋 面積 ㎡	利用人員(人)	天井 高 m	自然 採光	関連す る部屋	重量 物	床仕 上	壁仕 上	天井 仕上	暗幕 用カー テン レール	スク リーン ボック ス	白板	照明 用コン セント 用	実験 用 三 相	1	2																1	2
共用	B1	電気室	1117	L12	—	—	—	—	—	—	—	有	F6	W2	C4	—	—	—	適宜	—	150	—	—	※	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	B1	衛生設備機械室	1118	L12	—	—	—	—	—	—	—	有	F6	W2	C4	—	—	—	適宜	—	150	—	—	D3	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	1	展示スペース	—	L12	—	—	—	—	有効2.4 以上 (1階は 3.0)	—	—	—	F1	W1	C2	—	—	—	適宜	—	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一般			
	1	設備監視室	123	L12	—	—	—	—	2.7	—	—	—	F1	W1	C2	—	—	—	適宜	—	500	—	○(1)	D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般			
	9	ボンベ庫	—	L12	—	—	—	—	2.7	—	—	—	F1	W1	C2	—	—	—	50	—	150	—	—	D2	K1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一般			
共同	B1	実験室	1101	L11	586	586	—	—	—	—	—	有	F1	W1	C1	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	○(1)	D5	K2	—	○	○	—	—	—	—	—	個別	個別	一般		
	B1	実験室	1108	L11	337	337	—	—	—	—	—	有	F1	W1	C1	—	—	—	70	—	500	(A)×5 (B)×5	○(5)	D5	K2	—	○	○	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	B1	実験室	1114	L11	273	273	—	—	—	—	—	有	F1	W1	C1	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	○(1)	D5	K2	—	○	○	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	B1	実験室	1119	L11	64	64	—	—	—	—	—	有	F1	W1	C1	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	○(1)	D5	K2	—	○	○	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	1	共同スペース(研究室)	136	L1	76	76	4	8	0	2.7	○	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般		
	2	イノベーション推進室	207	L2	165	165	—	—	—	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	○	○	2	50	—	500	(A)×1 (B)×1	○(1)	D3	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	2	人材育成プラザ 教育推進プラザ	222	L2	191	191	—	—	—	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	○	○	2	50	—	500	(B)×1	○(1)	D3	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	3	共同スペース(研究室)	344	L1	44	44	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	5	共同スペース(化生会議室(1))	501	L10	103	103	19	20	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	○	○	1	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D3	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	5	共同スペース(化生会議室(2))	502	L10	45	46	19	20	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	○	○	1	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D3	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
5	共同スペース(実験室)	503	L11	146	146	30	30	30	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)× 2(B)× 4	—	D7	K2	—	S2,(1)	—	—	—	W1800 ×2台	排気 フード	個別	24℃ 程度	除湿			

【別表1】各室(エリア)の 要求水準			(a) 一般事項											(b) 建築関係						(c) 電源設備		(d) 照明 設備	(e) 情報 通信	(f) TV	(g) 扉仕様		(h) 給排水衛生設備					(i) 特殊設備等		(j) 室内環境		
区分	階	室名(エリア)	1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2				1	2	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3
			部屋 番号	部屋 用途	要求 部屋 面積 ㎡	参考 平面 部屋 面積 ㎡	利用人員(人)			天井 高 m	自然 採光	関連す る部屋	重量 物	床仕 上	壁仕 上	天井 仕上	暗幕 用カー テン レール	スク リーン ボックス	白板	照明 用コン セント 用	実験 用三 相	室内 照度	電話・ 情報 設備	接続 端子	主要扉 の形状	出入口 の施錠 方式	生活 用給 排水	実験 用給 排水	都市ガ ス設備	特殊ガ スの使 用	給湯 設備	ドラフ トチャ ンバー	その他 の設 備	換気	空調	室内 の温 湿度 環境
							常時	最高	夜間											VA/㎡	VA/㎡	ルクス														
共同	5	欠番	504																																	
	5	共同スペース(ドラフト実験室)	505	L11	141	142	40	40	20	-	-	※	-	F1	W1	C1	-	-	-	※	※	600	(A)× 1(B)× 2	-	D7	K2	-	S2,(1)	-	-	-	12	-	個別	個別	除湿
	5	共同スペース(研究室)	537	L1	29	29	4	8	0	2.7	○		-	F2	W1	C2	-	-	-	70	-	500	(A)×2 (B)×2	-	D1	K2	-	-	-	-	-	-	-	個別	個別	一般
	6	共同スペース(研究室)	631	L1	86	86	4	8	0	2.7	○		-	F2	W1	C2	-	-	-	70	-	500	(A)×2 (B)×2	-	D1	K2	-	-	-	-	-	-	-	個別	個別	一般
	6	共同スペース(研究室)	632	L1	67	67	4	8	0	2.7	○		-	F2	W1	C2	-	-	-	70	-	500	(A)×2 (B)×2	-	D1	K2	-	-	-	-	-	-	-	個別	個別	一般
福利	2	福利厚生施設(1)	213	L12	26	26	-	-	-	2.7	○	-	有	F4	W1	C2	-	-	-	50	-	500	(A)×1 (B)×1	○(1)	※	K2	○	-	-	-	○	-	排気 フード	個別	個別	一般
	2	福利厚生施設(2)	230	L12	38	38	-	-	-	2.7	○	-	有	F4	W1	C2	-	-	-	50	-	500	(A)×1 (B)×1	○(1)	※	K2	○	-	-	-	○	-	排気 フード	個別	個別	一般
	2	福利厚生施設(3)	231	L12	56	56	-	-	-	2.7	○	-	有	F4	W1	C2	-	-	-	50	-	500	(A)×1 (B)×1	○(1)	※	K2	○	-	-	-	○	-	排気 フード	個別	個別	一般

【別表1】各室(エリア)の 要求水準			(a)											(b)						(c)		(d)	(e)	(f)	(g)		(h)					(i)		(j)		
			一般事項											建築関係						電源設備		照明設備	情報通信	TV	扉仕様		給排水衛生設備					特殊設備等		室内環境		
			1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2	室内照度	電話・情報設備	接続端子	1	2	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3
区分	階	室名(エリア)	部屋番号	部屋用途	要求部屋面積 ㎡	参考平面部屋面積 ㎡	利用人員(人)			天井高 m	自然採光	関連する部屋	重量物	床仕上	壁仕上	天井仕上	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板	照明用コンセント用 VA/㎡	実験用三相 VA/㎡	ルクス			主要扉の形状	出入口の施錠方式	生活用給排水	実験用給排水	都市ガス設備	特殊ガスの使用	給湯設備	ドラフトチャンバー	その他の設備	換気	空調	室内の温度環境
電気系	1	教員室	101	L8	25	25	1	3	1	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別 冬期冷房可	一般
	1	教員室	102	L8	25	25	1	3	1	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別 冬期冷房可	一般
	1	教員室	103	L8	25	25	1	3	1	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別 冬期冷房可	一般
	1	教員室	104	L8	25	25	1	3	1	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別 冬期冷房可	一般
	1	教員室	105	L8	28	28	1	3	1	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別 冬期冷房可	一般
	1	教員室	106	L8	27	27	1	3	1	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別 冬期冷房可	一般
	1	実験室	107	L11	63	68	4	8	4	2.7	—	—	—	F2	W1	※	—	—	—	300	※	600	(A)×1 (B)×2	—	D1+D2 +D3	K2	—	S1 (1)	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	1	実験室	108	L11	63	69	4	8	4	2.7	—	—	—	F2	W1	※	—	—	—	300	※	600	(A)×1 (B)×2	—	D1+D2 +D3	K2	—	S1 (1)	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	1	セミナー室	109	L7	45	49	0	18	0	2.7	—	—	—	F10	W1	C2	—	—	1	70	—	500	(A)×2 (B)×2	○	D1 + D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別 冬期冷房可	一般
	1	研究室	110	L1	60	68	20	30	10	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D1 + D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別 冬期冷房可	一般
	1	研究室	111	L1	60	63	20	30	10	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D1 + D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別 冬期冷房可	一般
	1	セミナー室	112	L7	34	44	0	12	0	2.7	—	—	—	F10	W1	C2	—	—	1	70	—	500	(A)×2 (B)×2	○	D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別 冬期冷房可	一般
	1	研究室	113	L1	60	63	20	30	10	2.7	○	—	—	※	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D1 + D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別 冬期冷房可	一般
	1	研究室	114	L1	60	68	20	30	10	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D1 + D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別 冬期冷房可	一般
	1	セミナー室	115	L7	50	53	0	24	0	2.7	—	—	—	F10	W1	C2	—	—	1	70	—	500	(A)×2 (B)×2	○	D1 + D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別 冬期冷房可	一般
	1	実験室	116	L11	57	61	4	8	4	2.7	—	—	—	F2	W1	※	—	—	—	300	※	600	(A)×1 (B)×2	—	D1+D3	K2	—	S1 (1)	—	—	—	—	—	個別	個別	一般

【別表1】各室(エリア)の 要求水準			(a)										(b)						(c)		(d)	(e)	(f)	(g)		(h)					(i)		(j)					
			一般事項										建築関係						電源設備		照明 設備	情報 通信	TV	扉仕様		給排水衛生設備					特殊設備等		室内環境					
区 分	階	室名(エリア)	1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2					1	2	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3	
			部屋 番号	部屋 用途	要求部 屋面積 ㎡	参考 平面 部屋 面積 ㎡	利用人員(人)			天井 高 m	自然 採光	関連す る部屋	重量 物	床仕 上	壁仕 上	天井 仕上	暗幕 用カー テン レー ル	スク リー ン ボッ クス	白板	照明 用コン セ ント 用	実験 用三 相	室内 照度	電話・ 情報 設備	接続 端子	主要 扉の 形状	出入 口の 施錠 方式	生活 用給 排水	実験 用給 排水	都市ガ ス設備	特殊ガ スの使 用	給湯 設備	ドラフ トチャ ンバー	その他 の設 備	換気	空調	室内 の温 湿度 環境		
							常時	最高	夜間																												VA/㎡	VA/㎡
電 気 系	1	実験室	117	L11	57	61	4	8	4	2.7	—	—	—	F2	W1	※	—	—	—	300	※	600	(A)×1 (B)×2	—	D1+D2 +D3	K2	—	S1 (1)	—	—	—	—	—	個別	個別	一般		
	1	実験室	118	L11	57	57	4	8	4	2.7	—	—	—	F2	W1	※	—	—	—	300	※	600	(A)×1 (B)×2	—	D2+D3	K2	—	S1 (1)	—	—	—	—	—	個別	個別	一般		
	1	実験準備室	119	L11	25	28	4	10	2	2.7	—		119 120 125 126	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	600	(A)×1 (B)×2	○(1)	D2×1	K2	—	S2(1)	—	—	—	—	—	個別	個別	一般		
	1	実験室	120	L11	204	210	20	40	10	—	—		F2	W1	C1	—	—	—	220	※	600	(A)×1 (B)×3	—	※	K2	—	S2(1)	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般		
	1	実験室	121	L11	48	50	30	50	15	—	—		※	W1	C1	—	—	—	220	※	600	(A)×1 (B)×3	—	D3	K2	—	S2(1)	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般		
	1	実験準備室	122	L11	25	26	2	4	2	2.7	—		※	W1	C2	—	—	—	70	—	600	(A)×1 (B)×2	○(1)	D2	K2	—	S2(1)	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般		
	1	サーバ室	124	L12	16	18	2	4	0	2.7	—	—	有	※	W1	C2	—	—	—	※	※	600	(A)×1 (B)×6	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	特殊		
	1	実験室	125	L11	90	90	20	20	10	—	—		有	F2	W1	C1	○	—	—	220	※	600	(A)×1 (B)×2	—	D3 ※	K2	—	S2(1)	—	—	—	—	—	換気 フード	個別	個別	一般	
	1	実験室	126	L11	63	65	10	10	5	—	—		有	F1	W1	C1	○	—	—	220	※	600	(A)×1 (B)×2	—	D3 ※	K2	—	S2(1)	—	—	—	—	—	換気 フード	個別	個別	一般	
	1	実験室	127	L11	50	51	20	30	10	—	—		有	F1	W1	C1	○	—	—	220	※	600	(A)×2 (B)×2	—	D3	K2	—	S2(1)	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	1	研究室	128	L1	58	58	20	30	10	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D1 + D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別 冬期 冷房 可	一般	
	1	実験室	129	L11	52	56	5	10	2	2.7	—	—	—	F2	W1	C1	○	—	—	※	※	600	(A)×1 (B)×2	—	D2×2	K2	—	S1 (1)	—	○	—	—	—	換気 フード	個別	個別	一般	
	1	実験室	130	L11	70	70	6	16	4	2.7	—	—	—	F1	W1	※	—	—	—	※	※	600	(A)×1 (B)×1	—	D2 D3	K2	—	S2(1)	—	○	—	※	※	個別	個別	個別		
	1	研究室	131	L1	46	46	20	30	10	2.7	○	—	—	F1	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D1 + D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別 冬期 冷房 可	一般
	1	実験室	135	L11	50	52	20	30	10	—	—		有	F1	W1	C1	○	—	—	220	※	600	(A)×2 (B)×2	—	D3	K2	—	S2(1)	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般

【別表1】各室(エリア)の 要求水準			(a)										(b)						(c)		(d)	(e)	(f)	(g)			(h)					(i)		(j)		
			一般事項										建築関係						電源設備		照明 設備	情報 通信	TV	扉仕様			給排水衛生設備					特殊設備等		室内環境		
			1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2				1	2	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3
区分	階	室名(エリア)	部屋 番号	部屋 用途	要求 部屋 面積 ㎡	参考 平面 部屋 面積 ㎡	利用人員(人)			天井 高 m	自然 採光	関連す る部屋	重量 物	床仕 上	壁仕 上	天井 仕上	暗幕 用カー テン レール	スク リーン ボック ス	白板	照明 用コンセ ント用	実験 用 三相	室内 照度	電話・ 情報 設備	接続 端子	主要扉 の形状	出入 口の 施錠 方式	生活 用給 排水	実験 用給 排水	都市ガ ス設備	特殊ガ スの使 用	給湯 設備	ドラフ トチャ ンバー	その他 の設 備	換気	空調	室内 の温 湿度 環境
創 成 系	B1F	E 実験室(3)	1102	L11	25	25	2	4	2	2.7	—	—	—	F1	W1	C2	—	—	—	220	※	600	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	S2(1)	○	○	—	—	換気 フード	個別	個別	一般
	B1F	E 小実験室(1)	1103	L11	25	25	2	4	0	2.7	—	—	—	F1	W1	C2	—	—	—	220	※	600	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	S2(1)	○	—	—	—	換気 フード	個別	個別	一般
	B1F	E 中実験室(1)	1104	L11	50	50	4	8	0	2.7	—	—	—	F1	W1	C2	—	—	—	220	※	600	(A)× 1(B)× 2	—	D1	K2	—	S2(1)	○	—	—	—	換気 フード	個別	個別	一般
	B1F	P 小実験室(1)	1105	L11	25	25	2	4	0	2.7	—	—	—	F1	W1	C2	—	—	—	220	※	600	(A)× 1(B)× 1	—	D1	K2	—	S3(1)	—	—	—	—	換気 フード	個別	個別	一般
	B1F	P 小実験室(2)	1106	L11	26	27	2	4	0	2.7	—	—	—	F1	W1	C2	—	—	—	220	※	600	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	S3(1)	—	—	—	—	換気 フード	個別	個別	一般
	B1F	P 中実験室(2)	1107	L11	52	61	4	8	0	2.7	—	—	—	F1	W1	C2	—	—	—	220	※	600	(A)×2 (B)×2	—	D1	K2	—	S3(1)	—	—	—	—	換気 フード	個別	個別	一般
	B1F	実験室(5)	1109	L11	158	158	10	30	0	約5	—	—	有	F1	W1	C1	—	—	—	220	※	600	(A)×1 (B)×7	—	D1、 (搬入口 3.0×3.0)	K2	—	S3(1)	—	—	—	—	換気 フード	個別	個別	一般
	B1F	実験室(4)	1110	L11	390	390	10	30	0	約5	—	—	有	F1	W1	C1	—	—	—	220	※	600	(A)×1 (B)×3	—	D1、 (搬入口 3.0×3.0)	K2	—	S3(1)	—	—	—	—	換気 フード、 クレ ーン	個別	個別	一般
	B1F	実験室(1)	1111	L11	52	82	5	10	0	2.7	—	—	有	F1	W1	C2	—	—	—	220	※	600	(A)×1 (B)×2	—	D3	K2	—	S3(1)	—	—	—	—	換気 フード	個別	個別	一般
	B1F	実験室(2)	1112	L11	52	73	5	10	0	2.7	—	—	有	F5	W1	C2	○	—	—	220	※	600	(A)×1 (B)×2	—	D3	K2	—	S3(1)	—	—	—	—	換気 フード	個別	個別	一般
	B1F	実験室(3)	1113	L11	52	87	5	10	0	2.7	—	—	有	F1	W1	C2	—	—	—	220	※	600	(A)×1 (B)×2	—	D3	K2	—	S3(1)	—	—	—	—	換気 フード	個別	個別	一般

【別表1】各室(エリア)の 要求水準			(a)										(b)						(c)		(d)	(e)	(f)	(g)		(h)					(i)		(j)			
			一般事項										建築関係						電源設備		照明 設備	情報 通信	TV	扉仕様		給排水衛生設備					特殊設備等		室内環境			
			1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2				1	2	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3
区分	階	室名(エリア)	部屋 番号	部屋 用途	要求 部屋 面積 ㎡	参考 平面 部屋 面積 ㎡	利用人員(人)			天井 高 m	自然 採光	関連す る部屋	重量 物	床仕 上	壁仕 上	天井 仕上	暗幕 用カー テン レール	スク リーン ボック ス	白板	照明 用コンセ ント用	実験 用 三相	室内 照度	電話・ 情報 設備	接続 端子	主要 扉の 形状	出入 口の 施錠 方式	生活 用給 排水	実験 用給 排水	都市ガ ス設備	特殊ガ スの使 用	給湯 設備	ドラフ トチャ ンバー	その他 の設 備	換気	空調	室内の温 湿度 環境
							常時	最高	夜間											VA/㎡	VA/㎡	ルクス														
創 成 系	1	情報交流スペース	132	L3	395	395	20	55	30	3.5以上	○	—	有※	※	W1	※	—	—	—	220	—	800	(A)×3 (B)×20	—	D8	K2	S3 (1)	—	—	—	○	—	※	個別	個別	一般
	1	E 中研究室	133	L1 L8 L10 L11	44	44	8	15	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	換気 フード	個別	個別	一般	
	1	E 小研究室	134	L1 L8 L10 L11	26	26	4	8	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	

【別表1】各室(エリア)の 要求水準			(a)										(b)						(c)		(d)	(e)	(f)	(g)			(h)					(i)		(j)		
			一般事項										建築関係						電源設備		照明設備	情報通信	TV	扉仕様			給排水衛生設備					特殊設備等		室内環境		
区分	階	室名(エリア)	部屋番号	部屋用途	要求部屋面積 ㎡	参考平面部屋面積 ㎡	利用人員(人)			天井高 m	自然採光	関連する部屋	重量物	床仕上	壁仕上	天井仕上	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板	照明用コンセント用	実験用三相	室内照度 ルクス	電話・情報設備	接続端子	主要扉の形状	出入口の施錠方式	生活用給排水	実験用給排水	都市ガス設備	特殊ガスの使用	給湯設備	ドラフトチャージャー	その他の設備	換気	空調	室内の温度湿度環境
							常時	最高	夜間											1	2															
創 成 系	2	P 小研究室(1)	201	L1	50	50	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	2	欠番	202																																	
	2	P 小研究室(3)	203	L1	50	50	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	2	欠番	204																																	
	2	P 小研究室(5)	205	L1	25	25	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	2	P 小研究室(6)	206	L1	26	30	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	2	T 中研究室(1)	208	L1	52	53	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	2	T 小研究室(1)	209	L1 L7 L8 L10	26	30	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	2	T 小研究室(2)	210	L1 L7 L8 L10	26	34	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	2	P 事務室	211	L4	120	128	10	12	0	2.7	○	212	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×9 (B)×3	○	D1	K2	S3 (1)	—	—	—	○	—	—	個別	個別	一般
	2	P 応接室	212	L4	26	30	2	4	0	2.7	○	211	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	○	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	2	T 中研究室(2)	214	L1 L8 L10	52	58	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	2	T 中研究室(3)	215	L1 L8 L10	52	53	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	2	T 小研究室(4)	216	L1 L7 L8 L10	26	26	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	2	T 小研究室(5)	217	L1 L7 L8 L10	26	26	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	2	T 小研究室(6)	218	L1 L7 L8 L10	26	29	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般

【別表1】各室(エリア)の 要求水準			(a)										(b)						(c)		(d)	(e)	(f)	(g)		(h)					(i)		(j)				
			一般事項										建築関係						電源設備		照明 設備	情報 通信	TV	扉仕様		給排水衛生設備					特殊設備等		室内環境				
区 分	階	室名(エリア)	1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2					1	2	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3
			部屋 番号	部屋 用途	要求 部屋 面積 ㎡	参考 平面 部屋 面積 ㎡	利用人員(人)			天井 高 m	自然 採光	関連す る部屋	重量 物	床仕 上	壁仕 上	天井 仕上	暗幕 用カー テン レール	スク リーン ボック ス	白板	照明 用コン セント 用	実験 用三 相	室内 照度	電話・ 情報 設備	接続 端子	主要 扉の 形状	出入 口の 施錠 方式	生活 用給 排水	実験 用給 排水	都市ガ ス設備	特殊ガ スの使 用	給湯 設備	ドラフ トチャ ンバー	その他 の設 備	換気	空調	室内 の温 湿度 環境	
							常時	最高	夜間																												VA/㎡
創 成 系	2	T 小研究室(7)	219	L1 L7 L8 L10	26	30	2	4	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×1	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般	
	2	T 小研究室(8)	220	L1 L7 L8 L10	26	26	2	4	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×1	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般	
	2	T 小研究室(9)	221	L1 L7 L8 L10	26	29	2	4	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×1	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般	
	2	T 中研究室(4)	223	L1 L8 L10	51	51	4	8	0	2.7	○	－	－	F2	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×2	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般	
	2	T 中研究室(5)	224	L1 L8 L10	52	53	4	8	0	2.7	○	－	－	F2	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×2	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般	
	2	T 中研究室(6)	225	L1 L8 L10	52	53	4	8	0	2.7	○	－	－	F2	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×2	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般	
	2	T セミナー室B	226	L7	25	25	10	15	0	2.7	－	－	－	F10	W1	C2	－	－	1	70	－	500	(A)×1 (B)×1	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般	
	2	T 中研究室(7)	227	L7	51	51	20	30	0	2.7	○	－	－	F2	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×2	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般
	2	社会連携プラザ	228	L10	74	74	20	60	0	2.7	－	－	－	F10	W1	C2	○	○	1	70	－	500	(A)×1 (B)×3	○	D3	K2	－	－	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般
	2	T 小研究室(3)	229	L1 L7 L8 L10	26	37	2	4	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×1	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般

【別表1】各室(エリア)の 要求水準			(a)										(b)						(c)		(d)	(e)	(f)	(g)		(h)					(i)		(j)				
			一般事項										建築関係						電源設備		照明設備	情報通信	TV	扉仕様		給排水衛生設備					特殊設備等		室内環境				
区分	階	室名(エリア)	1 部屋 番号	2 部屋 用途	3 要求 部屋 面積 ㎡	4 参考 平面 部屋 面積 ㎡	5 利用人員(人)			6 天井 高 m	7 自然 採光	8 関連する部屋	9 重量物	1 床仕上	2 壁仕上	3 天井仕上	4 暗幕用カーテンレール	5 スクリーンボックス	6 白板	1	2	室内照度 ルクス	電話・情報設備	接続端子	主要扉の形状	出入口の施錠方式	1 生活用給排水	2 実験用給排水	3 都市ガス設備	4 特殊ガスの使用	5 給湯設備	1	2	1 換気	2 空調	室内の温湿度環境	
							常時	最高	夜間											照明用コンセント用 VA/㎡	実験用三相 VA/㎡											1 ドラフトチャンパー	2 その他の設備				
創成系	3	P 小研究室(1)	301	L1	26	26	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	3	P 小研究室(2)	302	L1	26	26	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	換気フード	個別	個別	一般	
	3	P 小研究室(3)	303	L1	26	26	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	3	P 小研究室(4)	304	L1	26	26	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	3	P 小研究室(5)	305	L1	25	25	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	3	P 小研究室(6)	306	L1	26	28	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	3	P 大会議室	307	L10	104	135	20	40	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	○	○	1	70	—	500	(A)×1 (B)×3	○	D3	K2	—	—	—	—	—	—	—	可動式パーテーション	個別	個別	一般
	3	P 中研究室(1)	308	L1	49	49	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	3	P 小研究室(7)	309	L1	26	30	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	3	P PJルーム(1)	310	L1	26	30	10	15	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	3	P PJルーム(2)	311	L1	26	38	10	15	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	3	P PJルーム(3)	312	L1	26	36	10	15	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	3	セミナー室(1)	313	L1	26	44	10	15	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	1	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	3	P PJルーム(4)	314	L1	26	36	10	15	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	3	P PJルーム(5)	315	L1	26	30	10	15	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	3	P PJルーム(6)	316	L1	26	38	10	15	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般

【別表1】各室(エリア)の 要求水準			(a) 一般事項										(b) 建築関係						(c) 電源設備		(d) 照明 設備	(e) 情報 通信	(f) TV	(g) 扉仕様		(h) 給排水衛生設備					(i) 特殊設備等		(j) 室内環境			
			1 部屋 番号	2 部屋 用途	3 要求 部屋 面積 ㎡	4 参考 平面 部屋 面積 ㎡	5 利用人員(人)			6 天井 高 m	7 自然 採光	8 関連す る部屋	9 重量 物	1 床仕 上	2 壁仕 上	3 天井 仕上	4 暗幕 用カー テン レール	5 スク リーン ボック ス	6 白板	1 照明 用コン セント 用	2 実験 用 三 相	室内 照度 ルクス	電話・ 情報 設備	接続 端子	1 主要 扉の 形状	2 出入 口の 施錠 方式	1 生活 用給 排水	2 実験 用給 排水	3 都市ガ ス設備	4 特殊ガ スの使 用	5 給湯 設備	1 ドラフ トチャ ンパー	2 その他 の設 備	1 換気	2 空調	3 室内 の温 湿度 環境
創 成 系	3	P 小研究室(8)	317	L1	26	30	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	3	P 中研究室(2)	318	L1	52	57	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	3	P 中講義室	319	L2	54	54	60	70	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	○	○	2	70	—	500	(A)×1 (B)×3	—	D3	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	3	P 大講義室	320	L2	90	107	80	85	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	○	○	2	70	—	500	(A)×1 (B)×3	—	D3	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	3	P 中研究室(3)	321	L1	52	58	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	3	欠番	322																																	
	3	P 中研究室(4)	323	L1	52	53	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	3	欠番	324																																	
	3	P 中研究室(5)	325	L1	52	53	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	3	欠番	326																																	
	3	P 小研究室(9)	327	L1	26	29	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	3	T 小研究室(10)	328	L1 L7 L8 L10	25	25	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	3	T 小研究室(11)	329	L1 L7 L8 L10	25	25	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	3	T 小研究室(12)	330	L1 L7 L8 L10	26	29	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	3	P 中研究室(6)	331	L1	52	56	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
3	P 中研究室(7)	332	L1	52	56	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	

【別表1】各室(エリア)の 要求水準			(a)										(b)						(c)		(d)	(e)	(f)	(g)		(h)					(i)		(j)				
			一般事項										建築関係						電源設備		照明 設備	情報 通信	TV	扉仕様		給排水衛生設備					特殊設備等		室内環境				
区 分	階	室名(エリア)	1 部屋 番号	2 部屋 用途	3 要求 部屋 面積 ㎡	4 参考 平面 部屋 面積 ㎡	5 利用人員(人)			6 天井 高 m	7 自然 採光	8 関連す る部屋	9 重量 物	1 床仕 上	2 壁仕 上	3 天井 仕上	4 暗幕 用カー テン レール	5 スク リーン ボック ス	6 白板	1	2	室内 照度 ルクス	電話・ 情報 設備	接続 端子	主要 扉の 形状	出入 口の 施錠 方式	1 生活 用給 排水	2 実験 用給 排水	3 都市ガ ス設備	4 特殊ガ スの使 用	5 給湯 設備	1	2	1 換気	2 空調	室内 の温 湿度 環境	
							照明 用コン セント 用	実験 用三 相	常時											最高	夜間																
							VA/㎡	VA/㎡																													
創 成 系	3	P 中研究室(8)	333	L1	52	57	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	3	T 中研究室(8)	334	L1 L8 L10	52	58	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	3	T 中研究室(9)	335	L1 L8 L10	52	58	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	3	T 中研究室(10)	336	L1 L8 L10	52	52	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	3	T 中研究室(11)	337	L1 L8 L10	52	53	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	3	T 中研究室(12)	338	L1 L8 L10	52	53	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	3	T セミナー室C	339	L7	25	25	10	10	0	2.7	—	—	—	F10	W1	C2	—	—	1	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	3	セミナー室大A(学生M1居室)	340	L7	80	80	20	30	0	2.7	—	—	—	F2	W1	C2	○	○	1	70	—	500	(A)×1 (B)×3	—	D3	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	3	講義室(ラウンジ形式)	341	L2,L7	105	105	20	40	0	2.7	—	—	—	F10	W1	C2	○	○	2	70	—	500	(A)×1 (B)×3	—	D3	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	3	交流スペース	342	L6	49	49	60	70	0	2.7	—	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×2	—	—	KO	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	3	T 大講義室	343	L10	77	77	20	60	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	○	○	2	70	—	500	(A)×1 (B)×3	○	D3	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般

【別表1】各室(エリア)の 要求水準			(a)										(b)						(c)		(d)	(e)	(f)	(g)		(h)					(i)		(j)			
			一般事項										建築関係						電源設備		照明 設備	情報 通信	TV	扉仕様		給排水衛生設備					特殊設備等		室内環境			
区 分	階	室名(エリア)	1 部屋 番号	2 部屋 用途	3 要求部屋 面積 ㎡	4 参考 平面部屋 面積 ㎡	5 利用人員(人)			6 天井 高 m	7 自然 採光	8 関連す る部屋	9 重量 物	1 床仕 上	2 壁仕 上	3 天井 仕上	4 暗幕 用カー テン レール	5 スク リーン ボック ス	6 白板	1	2	室内 照度 ルクス	電話・ 情報 設備	接続 端子	主要 扉の 形状	出入 口の 施錠 方式	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3
							照明 用コン セント 用	実験 用三 相	VA/㎡											VA/㎡	生活 用給 排水						実験 用給 排水	都市カ ス設備	特殊ガ スの使 用	給湯 設備	ドラフ トチャ ンパー	その他 の設 備	換気	空調	室内 の温 湿度 環境	
創 成 系	4	E PJルーム(1)	401	L7	25	25	0	10	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×1	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般
	4	E 小研究室(1)	402	L1 L7 L8 L10 L11	25	25	2	4	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×1	－	D1	K2	－	－	－	－	－	換気 フード	個別	個別	一般	
	4	E 小研究室(2)	403	L1 L7 L8 L10 L11	25	25	2	4	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×1	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般	
	4	E 小研究室(3)	404	L1 L7 L8 L10 L11	25	25	2	4	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×1	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般	
	4	E 小研究室(4)	405	L1 L7 L8 L10 L11	27	28	2	4	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×1	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般	
	4	E 小研究室(5)	406	L1 L7 L8 L10 L11	28	28	2	4	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×1	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般	
	4	E 大会議室	407	L10	79	79	20	40	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	○	○	1	70	－	500	(A)×1 (B)×3	－	D3	K2	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般	
	4	E 中研究室(1)	408	L1 L8 L10 L11	56	56	4	8	0	2.7	○	－	－	F2	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×2	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般	
	4	E 中研究室(2)	409	L1 L8 L10 L11	46	49	4	8	0	2.7	○	－	－	F2	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×2	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般	
	4	E 小研究室(6)	410	L1 L7 L8 L10 L11	30	34	2	4	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×1	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般	
	4	E 小研究室(7)	411	L1 L7 L8 L10 L11	30	34	2	4	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×1	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般	
	4	E PJルーム(2)	412	L7	27	30	0	10	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×1	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般	
	4	E PJルーム(3)	413	L7	33	37	0	15	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×1	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般	
	4	E PJルーム(4)	414	L7	39	44	0	20	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×1	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般	
	4	E 大研究室	415	L1 L2	67	75	6	12	0	2.7	○	－	－	F2	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×3	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般	
	4	E 小研究室(8)	416	L1 L7 L8 L10 L11	27	30	2	4	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×1	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般	

【別表1】各室(エリア)の 要求水準			(a) 一般事項										(b) 建築関係						(c) 電源設備		(d) 照明 設備	(e) 情報 通信	(f) TV	(g) 扉仕様		(h) 給排水衛生設備					(i) 特殊設備等		(j) 室内環境			
区分	階	室名(エリア)	1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2				1	2	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3
			部屋 番号	部屋 用途	要求部 屋面積 ㎡	参考 平面 部屋 面積 ㎡	常時	最高	夜間	m	自然 採光	関連す る部屋	重量 物	床仕 上	壁仕 上	天井 仕上	暗幕 用カー テン レール	スク リーン ボック ス	白板	照明 用コン セント 用	実験 用三 相	室内 照度	電話・ 情報 設備	接続 端子	主要 扉の 形状	出入 口の 施錠 方式	生活 用給 排水	実験 用給 排水	都市ガ ス設備	特殊ガ スの使 用	給湯 設備	ドラフ トチャ ンバー	その他 の設 備	換気	空調	室内 の温 湿度 環境
創 成 系	4	E 小研究室(9)	417	L1 L7 L8 L10 L11	27	30	2	4	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×1	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般
	4	E 中研究室(3)	418	L1 L8 L10 L11	54	57	4	8	0	2.7	○	－	－	F2	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×2	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般
	4	E 小講義室	419	L2	54	54	60	70	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	○	○	1	70	－	500	(A)×1 (B)×3	－	D3	K2	－	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般
	4	E 大講義室	420	L2	107	107	80	85	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	○	○	2	70	－	500	(A)×1 (B)×3	－	D3	K2	－	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般
	4	E 小研究室(10)	421	L1 L7 L8 L10 L11	30	30	2	4	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×1	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般
	4	E 小研究室(11)	422	L1 L7 L8 L10 L11	27	27	2	4	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×1	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般
	4	E 小研究室(12)	423	L1 L7 L8 L10 L11	26	26	2	4	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×1	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般
	4	E 小研究室(13)	424	L1 L7 L8 L10 L11	26	26	2	4	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×1	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般
	4	E 小研究室(14)	425	L1 L7 L8 L10 L11	27	27	2	4	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×1	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般
	4	E 小研究室(15)	426	L1 L7 L8 L10 L11	26	26	2	4	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×1	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般
	4	E 小研究室(16)	427	L1 L7 L8 L10 L11	26	26	2	4	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×1	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般
	4	E 小研究室(17)	428	L1 L7 L8 L10 L11	23	23	2	4	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×1	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般
	4	P 中研究室(1)	429	L1	50	50	4	8	0	2.7	○	－	－	F2	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×2 (B)×2	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般
	4	欠番	430																																	
	4	P 中研究室(2)	431	L1	49	49	4	8	0	2.7	○	－	－	F2	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×2 (B)×2	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般
4	P 小研究室(1)	432	L1	26	29	2	4	0	2.7	○	－	－	F10	W1	C2	－	－	－	70	－	500	(A)×1 (B)×1	－	D1	K2	－	－	－	－	－	－	－	個別	個別	一般	

【別表1】各室(エリア)の 要求水準			(a) 一般事項											(b) 建築関係						(c) 電源設備		(d) 照明 設備	(e) 情報 通信	(f) TV	(g) 扉仕様		(h) 給排水衛生設備					(i) 特殊設備等		(j) 室内環境		
区分	階	室名(エリア)	1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2				1	2	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3
			部屋 番号	部屋 用途	要求部 屋面積 ㎡	参考 平面 部屋 面積 ㎡	利用人員(人)			天井 高 m	自然 採光	関連す る部屋	重量 物	床仕 上	壁仕 上	天井 仕上	暗幕 用カー テン レール	スク リーン ボック ス	白板	照明 用コン セント 用	実験 用三 相	室内 照度	電話・ 情報 設備	接続 端子	主要 扉の 形状	出入 口の 施錠 方式	生活 用給 排水	実験 用給 排水	都市ガ ス設備	特殊ガ スの使 用	給湯 設備	ドラフ トチャ ンバー	その他 の設 備	換気	空調	室内 の温 湿度 環境
							常時	最高	夜間																											
創 成 系	4	E 中研究室(4)	433	L1 L8 L10 L11	52	56	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	4	E 中研究室(5)	434	L1 L8 L10 L11	52	56	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	4	E 中研究室(6)	435	L1 L8 L10 L11	52	57	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	4	E 中研究室(7)	436	L1 L8 L10 L11	52	58	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	4	E 中研究室(8)	437	L1 L8 L10 L11	52	58	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	4	P 中研究室(3)	438	L1	52	52	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	4	P 中研究室(4)	439	L1	52	53	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	4	P 中研究室(5)	440	L1	52	53	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	4	P 小研究室(2)	441	L1	25	25	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	4	P 小研究室(3)	442	L1	26	27	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	4	P 小研究室(4)	443	L1	25	25	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	4	P 小研究室(5)	444	L1	26	27	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	4	P 小研究室(6)	445	L1	26	28	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	4	P 小研究室(7)	446	L1	26	27	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	4	P 中研究室(6)	447	L1	50	50	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	4	欠番	448																																	

【別表1】各室(エリア)の 要求水準			(a)											(b)						(c)		(d)	(e)	(f)	(g)		(h)					(i)		(j)			
			一般事項									建築関係						電源設備		照明設備	情報通信	TV	扉仕様		給排水衛生設備					特殊設備等		室内環境					
区分	階	室名(エリア)	1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2					1	2	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3
			部屋 番号	部屋 用途	要求部 屋面積	参考 平面 部屋 面積	常時	最高	夜間	m	天井 高	自然 採光	関連す る部屋	重量 物	床仕 上	壁仕 上	天井 仕上	暗幕 用カー テン レール	スク リーン ボック ス	白板	照明 用コン セ ント用	実験 用 三相	室内 照度	電話・ 情報 設備	接続 端子	主要 扉の 形状	出入 口の 施錠 方式	生活 用給 排水	実験 用給 排水	都市ガ ス設備	特殊ガ スの使 用	給湯 設備	ドラフ トチャ ンバー	その他 の設 備	換気	空調	室内の 温度 環境
創 成 系	4	P 中研究室 (7)	449	L1	49	49	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×2 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	4	P 大講義室	450	L2	74	74	20	60	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	○	○	2	70	—	500	(A)×1 (B)×3	—	D3	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般

【別表1】各室(エリア)の 要求水準			(a)										(b)						(c)		(d)	(e)	(f)	(g)		(h)					(i)		(j)				
			一般事項										建築関係						電源設備		照明 設備	情報 通信	TV	扉仕様		給排水衛生設備					特殊設備等		室内環境				
区分	階	室名(エリア)	1 部屋 番号	2 部屋 用途	3 要求 部屋 面積 ㎡	4 参考 平面 部屋 面積 ㎡	5 利用人員(人)			6 天井 高 m	7 自然 採光	8 関連する部屋	9 重量 物	1 床仕 上	2 壁仕 上	3 天井 仕上	4 暗幕 用カー テン レール	5 スク リーン ボック ス	6 白板	1 照明 用コン セント 用	2 実験 用 三相	室内 照度	電話・ 情報 設備	接続 端子	主要 扉の 形状	出入 口の 施錠 方式	1 生活 用給 排水	2 実験 用給 排水	3 都市ガ ス設備	4 特殊ガ スの使 用	5 給湯 設備	1 ドラフ トチャ ンバー	2 その他 の設 備	1 換気	2 空調	3 室内 の温 湿度 環境	
							常時	最高	夜間											VA/㎡	VA/㎡											ルクス	1				2
創 成 系	5	E 小研究室(1)	522	L1 L7 L8 L10 L11	24	24	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	5	E 小研究室(2)	523	L1 L7 L8 L10 L11	25	25	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	換気 フード	個別	個別	一般		
	5	E 小研究室(3)	524	L1 L7 L8 L10 L11	24	24	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般		
	5	E 中研究室(1)	529	L1 L8 L10 L11	46	46	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	5	E 中研究室(2)	530	L1 L8 L10 L11	50	50	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	5	E 中研究室(3)	531	L1 L8 L10 L11	47	47	4	8	0	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×2	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	5	E 小研究室(4)	532	L1 L7 L8 L10 L11	25	25	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	5	E 小研究室(5)	533	L1 L7 L8 L10 L11	25	25	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	5	E 小研究室(6)	534	L1 L7 L8 L10 L11	25	25	2	4	0	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	70	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D1	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	5	E 実験室(1)	535	L11	27	28	2	4	2	2.7	—	536	—	F1	W1	C1	—	—	—	220	※	600	(A)×1 (B)×1	—	D5	K2	—	S3(1)	—	○	—	—	—	個別	個別	一般	
5	E ドラフト実験室(2)	536	L11	44	44	2	4	2	2.7	—	535	—	F1	W1	C1	—	—	—	220	※	600	(A)×1 (B)×2	—	D5	K2	—	S3(1)	—	○	—	※	—	個別	個別	一般		

【別表1】各室(エリア)の 要求水準			(a) 一般事項										(b) 建築関係						(c) 電源設備		(d) 照明 設備	(e) 情報 通信	(f) TV	(g) 扉仕様		(h) 給排水衛生設備					(i) 特殊設備等		(j) 室内環境																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
区 分	階	室名(エリア)	1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2				1	2	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			部屋 番号	部屋 用途	要 求 部屋 面積 ㎡	参 考 平面 部屋 面積 ㎡	利 用 人 員 (人)			天 井 高 m	自 然 採 光	関 連 する部 屋	重 量 物	床 仕 上	壁 仕 上	天 井 仕 上	暗 幕 用カ ーテ ン レール	スク リー ン ボッ クス	白 板	照 明 用コン セ ント用	実 験 用 三 相	室内 照 度	電 話・ 情 報 設 備	接 続 端 子	主 要 扉の 形 状	出 入 口の 施 錠 方 式	生 活 用給 排 水	実 験 用給 排 水	都 市 ガス設 備	特 殊 ガス の 使 用	給 湯 設 備	ドラフ トチャ ンバー	そ の 他 の 設 備	換 気	空 調	室内 の温 湿度 環境																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							VA/㎡	VA/㎡	ルクス																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

【別表1】各室(エリア)の 要求水準			(a) 一般事項											(b) 建築関係						(c) 電源設備		(d) 照明 設備	(e) 情報 通信	(f) TV	(g) 扉仕様		(h) 給排水衛生設備					(i) 特殊設備等		(j) 室内環境			
区分	階	室名(エリア)	1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2					1	2	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3
			部屋 番号	部屋 用途	要求 部屋 面積 ㎡	参考 平面 部屋 面積 ㎡	利用人員(人)			天井 高 m	自然 採光	関連 する部 屋	重量 物	床仕 上	壁仕 上	天井 仕上	暗幕 用カー テン レール	スク リーン ボック ス	白板	照明 用コン セント 用	実験 用三 相	室内 照度	電話・ 情報 設備	接続 端子	主要 扉の 形状	出入 口の 施錠 方式	生活 用給 排水	実験 用給 排水	都市 ガス設 備	特殊 ガスの 使用	給湯 設備	ドラフ トチャ ンバー	その 他の 設備	換気	空調	室内の 温度 湿度 環境	
							常時	最高	夜間																												VA/㎡
化 生 系	5	ドラフト実験室	525	L11	58	58	35	40	10	-	-	-	F1	W1	C1	-	-	-	100	200	600	(A)×2 (B)×2	-	D7	K2	-	S2(1)	-	○	○	W1800 ×4	-	個別	個別	一般		
	5	ドラフト実験室	526	L11	61	61	5	12	5	-	○	-	F1	W1	C1	-	-	-	※	※	600	(A)×2 (B)×2	-	D7	K2	-	S2(1) ×2	2	○	○	W1800 ×2	-	個別	個別	一般		
	5	ドラフト実験室	527	L11	67	67	5	12	5	-	○	-	F1	W1	C1	-	-	-	※	※	600	(A)×2 (B)×2	-	D7	K2	-	S2(1) ×2	2	○	○	W1800 ×2	-	個別	個別	一般		
	5	ドラフト実験室	528	L11	58	58	5	12	5	-	○	-	F1	W1	C1	-	-	-	※	※	600	(A)×2 (B)×2	-	D7	K2	-	S2(1) ×2	2	○	○	W1800 ×2	-	個別	個別	一般		

【別表1】各室(エリア)の 要求水準			(a) 一般事項											(b) 建築関係						(c) 電源設備		(d)	(e)	(f)	(g) 扉仕様		(h) 給排水衛生設備					(i) 特殊設備等		(j) 室内環境				
区 分	階	室名(エリア)	1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2		照明 設備	情報 通信	TV	1		2	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3
			部屋 番号	部屋 用途	要求 部屋 面積 ㎡	参考 平面 部屋 面積 ㎡	利用人員(人)			天井 高 m	自然 採光	関連 する部 屋	重量 物	床仕 上	壁仕 上	天井 仕上	暗幕 用カー テンレ ール	スク リーン ボック ス	白板	照明 用コン セント 用	実験 用三 相	室内 照度	電話・ 情報 設備	接続 端子	主要 扉の 形状	出入 口の 施錠 方式	生活 用給 排水	実験 用給 排水	都市 ガス設 備	特殊 ガスの 使用	給湯 設備	ドラフ トチャ ンパー	その 他の 設備	換気	空調	室内 の温 湿度 環境		
							常時	最高	夜間											VA/㎡	VA/㎡	ルクス																
化 生 系	6	学生居室	601	L11	27	27	5	10	5	2.7	○	G3	—	F2	W1	C2	—	—	—	※	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	排気 フード	個別	個別	一般		
	6	学生居室	602	L11	27	27	10	15	10	2.7	○	G3	—	F2	W1	C2	—	—	—	100	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般		
	6	教員居室	603	L11	27	27	10	15	10	2.7	○	G3	—	F10	W1	C2	—	—	—	100	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般		
	6	教員居室	604	L11	28	28	10	15	10	2.7	○	G3	—	F10	W1	C2	—	—	—	100	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般		
	6	実験室	605	L11	25	25	10	15	10	—	—	G3	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)× 1(B)× 1	—	D7	K2	—	S2,(1)	○	—	—	—	—	個別	個別	一般		
	6	実験室	606	L11	35	35	10	15	10	—	—	G3	—	F1	W1	C1	○	—	—	※	※	600	(A)× 1(B)× 1	—	D7	K2	—	S2,(1)	○	—	—	—	暗室	個別	24℃ 程度	一般		
	6	ドラフト実験室	607	L11	77	77	15	20	15	—	—	G3	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	500	(A)× 1(B)× 1	—	D7	K2	—	S2,(1)	○	—	—	有機 W1800 ×1	—	個別	24℃ 程度	一般		
	6	学生居室	608	L11	64	64	20	30	20	2.7	○	G3	—	F2	W1	C2	—	—	—	※	※	500	(A)×1 (B)×3	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	個別	24℃ 程度	一般			
	6	教員居室	609	L11	40	40	5	10	5	2.7	○	G4	—	F10	W1	C2	—	—	—	100	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般			
	6	欠番	610																																			
	6	ドラフト実験室	611	L11	109	109	25	35	25	—	—	G4	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)× 3(B) ×6	—	D7	K2	—	S2,(1)	○	○	○	W1800 ×6	—	個別	24℃ 程度	除湿		
	6	欠番	612																																			
	6	教員居室	613	L11	30	30	2	7	1	2.7	—	G2	—	F10	W1	C2	—	—	—	※	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D2		—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般		
	6	ドラフト実験室	614	L11	161	161	30	30	30	—	○	G4	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)× 2(B) ×4	—	D7	K2	—	S2,(2)	○	○	○	W1800 ×6	—	個別	24℃ 程度	除湿		
	6	学生居室	615	L11	28	28	8	10	8	2.7	○	G2	—	F2	W1	C2	—	—	—	100	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般		
	6	学生居室	616	L11	27	27	8	10	8	2.7	○	G2	—	F2	W1	C2	—	—	—	100	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般		

【別表1】各室(エリア)の 要求水準			(a) 一般事項										(b) 建築関係						(c) 電源設備		(d) 照明 設備	(e) 情報 通信	(f) TV	(g) 扉仕様		(h) 給排水衛生設備					(i) 特殊設備等		(j) 室内環境			
区 分	階	室名(エリア)	1 部屋 番号	2 部屋 用途	3 要求 部屋 面積 ㎡	4 参考 平面 部屋 面積 ㎡	5 利用人員(人)			6 天井 高 m	7 自然 採光	8 関連 する部 屋	9 重量 物	1 床仕 上	2 壁仕 上	3 天井 仕上	4 暗幕 用カー テンレ ール	5 スク リーン ボック ス	6 白板	照明 用コンセ ント用		室内 照度	電話・ 情報 設備	接続 端子	主要 扉の形 状	出 入 口の 施錠 方式	1 生活 用給 排水	2 実験 用給 排水	3 都市 ガス 設備	4 特殊 ガスの 使用	5 給湯 設備	1 ドラフ トチャ ンバー	2 その 他の 設備	換気	空調	室内 の温 湿度 環境
							常時	最高	夜間											1 VA/㎡	2 VA/㎡															
化 生 系	6	学生居室	617	L11	27	27	8	10	8	2.7	○	G2	—	F2	W1	C2	—	—	—	※	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	6	ドラフト実験室	618	L11	20	20	10	10	5	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)× 1(B)× 1	—	D7	K2	—	S2,(1)	—	—	—	4	—	個別	個別	除湿
	6	ドラフト実験室	619	L11	76	76	20	20	10	—	—	G1	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)× 1(B)× 1	—	D7	K2	—	S2,(1)	—	—	—	11	—	個別	個別	除湿
	6	実験室	620	L11	26	26	10	10	5	—	—	G1	—	F1	W1	C1	—	—	—	100	200	600	(A)× 1(B)× 1	—	D7	K2	—	—	○	—	—	—	排気 フード	個別	個別	除湿
	6	実験室	621	L11	26	26	10	10	5	—	—	G1	—	F1	W1	C1	—	—	—	100	200	600	(A)× 1(B)× 1	—	D7	K2	—	—	—	—	—	排気 フード	個別	個別	除湿	
	6	ドラフト実験室	622	L11	25	25	10	10	5	—	—	G1	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)× 1(B)× 1	—	D7	K2	—	S2,(1)	—	—	—	4	—	個別	個別	除湿
	6	ドラフト実験室	623	L11	50	50	8	12	8	—	—	G2	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)× 1(B)× 1	—	D7	K2	—	S2,(1)	○	○	○	1	—	個別	個別	一般
	6	ドラフト実験室	624	L11	50	50	8	12	8	—	—	G2	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)× 1(B)× 1	—	D7	K2	—	S2,(1)	○	○	○	1	—	個別	個別	一般
	6	ドラフト実験室	625	L11	50	50	8	12	8	—	—	G2	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)× 1(B)× 1	—	D7	K2	—	S2,(1)	○	○	○	3	—	個別	22℃ ±2℃	一般
	6	ドラフト実験室	626	L11	50	50	8	12	8	—	—	G2	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)× 1(B)× 1	—	D7	K2	—	S2,(1)	○	○	○	1	—	個別	22℃ ±2℃	低湿 度
	6	実験室	627	L11	50	50	10	10	5	—	—	G1	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)× 1(B)× 1	—	D7	K2	—	—	—	—	—	排気 フード	個別	個別	除湿	
	6	教員居室	628	L11	29	29	2	2	2	2.7	○	G1	—	F10	W1	C2	—	—	—	※	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	6	学生居室	629	L11	52	52	20	20	10	2.7	○	G1	—	F2	W1	C2	—	—	—	※	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	6	実験室	630	L11	27	27	10	10	5	—	—	G1	—	F1	W1	C1	—	—	—	100	200	600	(A)× 1(B)× 1	—	D7	K2	—	S2,(1)	—	—	—	—	排気 フード	個別	個別	除湿

【別表1】各室(エリア)の 要求水準			(a)										(b)						(c)		(d)	(e)	(f)	(g)		(h)					(i)		(j)				
区 分	階	室名(エリア)	一般事項										建築関係						電源設備		照明設備	情報通信	TV	扉仕様		給排水衛生設備					特殊設備等		室内環境				
			1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2				1	2	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3	
			部屋 番号	部屋 用途	要求 部屋 面積 ㎡	参考 平面 部屋 面積 ㎡	利用人員(人)			天井 高 m	自然 採光	関連 する部 屋	重量 物	床仕 上	壁仕 上	天井 仕上	暗幕 用カー テン レール	スク リーン ボック ス	白板	照明 用コンセ ント用	実験 用三相	室内 照度	電話・ 情報 設備	接続 端子	主要 扉の 形状	出入 口の 施錠 方式	生活 用給 排水	実験 用給 排水	都市 ガス設 備	特殊 ガスの 使用	給湯 設備	ドラフト チャン バー	その他 の設備	換気	空調	室内 の温 湿度 環境	
化 生 系	7	コンピューター実験室	701	L11	61	61	12	15	12	—	—	—	—	F2	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)×2 (B)×4	—	D7	K2	—	—	—	—	—	—	排気 フード	個別	個別	一般	
	7	ドラフト実験室	702	L11	74	75	8	16	8	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)×2 (B)×2	—	D7	K2	—	S2(1) ×2	2	○	○	W1800 ×2	—	個別	個別	一般	
	7	ドラフト実験室	703	L11	62	62	5	12	5	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)×2 (B)×2	—	D7	K2	—	S2(1) ×2	2	○	○	W1800 ×2	—	個別	個別	一般	
	7	ドラフト実験室	704	L11	26	26	3	6	3	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)×2 (B)×2	—	D7	K2	—	S2(1) ×2	2	○	○	W1800 ×2	—	個別	個別	一般	
	7	教員居室	705	L8	24	24	1	3	1	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	※	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	7	実験室	706	L8 L11	24	24	1	3	1	2.7	—	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	100	200	600	(A)×1 (B)×1	—	D7	K2	—	S2(1) ×2	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	7	ドラフト実験室	707	L11	27	27	3	6	3	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)×2 (B)×2	—	D7	K2	—	S2(1) ×2	2	○	○	W1800 ×1	—	個別	個別	一般	
	7	ドラフト実験室	708	L11	49	49	5	12	5	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)×2 (B)×2	—	D7	K2	—	S2(1) ×2	2	○	○	W1800 ×2	—	個別	個別	一般	
	7	教員居室	709	L8	23	23	1	3	1	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	100	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	7	実験室	710	L8 L11	23	23	1	3	1	2.7	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	100	—	600	(A)×1 (B)×1	—	D7	K2	—	S2(1) ×1	—	—	○	—	—	—	個別	個別	一般
	7	実験室	711	L5 L11	49	49	15	20	15	2.7	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	100	—	600	(A)×1 (B)×1	—	D7	K2	—	S2(1) ×1	—	—	○	—	—	—	個別	個別	一般
	7	ドラフト実験室	712	L11	107	107	5	12	5	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)×2 (B)×2	—	D7	K2	—	S2(1) ×2	2	○	○	W1800 ×2	—	個別	個別	一般	
	7	欠番	713																																		
	7	ドラフト実験室	714	L11	54	54	5	12	5	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)×2 (B)×2	—	D7	K2	—	S2(1) ×2	2	○	○	W1800 ×2	—	個別	個別	一般	
	7	教員居室	715	L8	27	27	1	3	1	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	100	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	7	実験室	716	L8 L11	24	24	1	3	1	2.7	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	100	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D7	K2	—	—	—	—	○	—	—	個別	個別	一般	

【別表1】各室(エリア)の 要求水準			(a) 一般事項										(b) 建築関係						(c) 電源設備		(d) 照明 設備	(e) 情報 通信	(f) TV	(g) 扉仕様		(h) 給排水衛生設備					(i) 特殊設備等		(j) 室内環境					
区 分	階	室名(エリア)	1 部屋 番号	2 部屋 用途	3 要求 部屋 面積 ㎡	4 参考 平面 部屋 面積 ㎡	5 利用人員(人)			6 天井 高 m	7 自然 採光	8 関連 する部 屋	9 重量 物	1 床仕 上	2 壁仕 上	3 天井 仕上	4 暗幕 用カー テンレ ール	5 スク リーン ボック ス	6 白板	1 照明 用コン セント 用		室内 照度	電話・ 情報 設備	接続 端子	主要 扉の 形状	出入 口の 施錠 方式	1 生活 用給 排水	2 実験 用給 排水	3 都市 ガス設 備	4 特殊 ガスの 使用	5 給湯 設備	1 ドラフ トチャ ンパー	2 その 他の 設備	1 換気	2 空調	室内 の温 湿度 環境		
							常時	最高	夜間											VA/㎡	VA/㎡																ルクス	
化 生 系	7	ドラフト実験室	717	L11	56	56	5	12	5	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)×2 (B)×2	—	D7	K2	—	S2(1) ×2	2	○	○	W1800 ×2	—	個別	個別	一般		
	7	ドラフト実験室	718	L11	50	50	5	12	5	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)×2 (B)×2	—	D7	K2	—	S2(1) ×2	2	○	○	W1800 ×2	—	個別	個別	一般		
	7	ドラフト実験室	719	L11	25	25	3	6	3	2.7	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)×2 (B)×2	—	D7	K2	—	S2(1) ×2	2	○	○	W1800 ×1	—	個別	個別	低湿度		
	7	ドラフト実験室	720	L11	22	22	3	6	3	2.7	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)×2 (B)×2	—	D7	K2	—	S2(1) ×2	2	○	○	W1800 ×1	—	個別	個別	低湿度		
	7	実験室	721	L8 L11	24	24	1	3	1	2.7	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	100	200	600	(A)×1 (B)×1	—	D7	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般		
	7	教員居室	722	L8	23	23	1	3	1	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	※	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般		
	7	ドラフト実験室	723	L11	83	83	8	16	8	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)×2 (B)×2	—	D7	K2	—	S2(1) ×2	2	○	○	W1800 ×2	—	個別	個別	一般		
	7	ドラフト実験室	724	L11	83	83	8	16	8	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)×2 (B)×2	—	D7	K2	—	S2(1) ×2	2	○	○	W1800 ×2	—	個別	個別	一般		
	7	ドラフト実験室	725	L11	83	83	8	16	8	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)×2 (B)×2	—	D7	K2	—	S2(1) ×2	2	○	○	W1800 ×2	—	個別	個別	一般		
	7	コンピューター実験室	726	L11	50	50	6	8	6	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)×2 (B)×4	—	D7	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般		
	7	欠番	727																																			
	7	実験室	728	L8 L11	27	27	1	3	1	2.7	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	100	200	600	(A)×1 (B)×1	—	D7	K2	—	S2(1) ×2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	7	教員居室	729	L8	32	32	1	3	1	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	100	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	
	7	実験室	730	L8 L11	24	24	1	3	1	2.7	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	100	200	600	(A)×1 (B)×1	—	D7	K2	—	S2(1) ×2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	7	教員居室	731	L8	25	25	1	3	1	2.7	○	—	—	F2	W1	C2	—	—	—	100	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般	

【別表1】各室(エリア)の 要求水準			(a) 一般事項											(b) 建築関係						(c) 電源設備		(d) 照明 設備	(e) 情報 通信	(f) TV	(g) 扉仕様		(h) 給排水衛生設備					(i) 特殊設備等		(j) 室内環境			
区 分	階	室名(エリア)	1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2					1	2	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3
			部屋 番号	部屋 用途	要求 部屋 面積 ㎡	参考 平面 部屋 面積 ㎡	利用人員(人)			天井 高 m	自然 採光	関連 する部 屋	重量 物	床仕 上	壁仕 上	天井 仕上	暗幕 用カー テン レール	スク リーン ボック ス	白板	照明 用コンセ ント用	実験 用三 相	室内 照度	電話・ 情報 設備	接続 端子	主要 扉の 形状	出入口 の施錠 方式	生活 用給 排水	実験 用給 排水	都市 ガス設 備	特殊 ガスの 使用	給湯 設備	ドラフ トチャ ンパー	その 他の 設備	換気	空調	室内 の温 湿度 環境	
							常時	最高	夜間											VA/㎡	VA/㎡	ルクス															
化 生 系	8	教員居室	801	L8 L11	32	32	2	8	2	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	100	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	排気 フード	個別	個別	一般	
	8	実験室	802	L1 L11	78	78	9	15	9	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	100	200	600	(A)×1 (B)×2	—	D7	K2	—	S2 (1)	○	—	○	—	—	個別	個別	一般	
	8	ドラフト実験室	803	L11	136	136	35	40	10	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	100	※	600	(A)×2 (B)×2	—	D7	K2	—	S2(1)	—	○	—	9	—	個別	個別	一般	
	8	欠番	804																																		
	8	実験室	805	L1 L11	33	33	2	5	2	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	100	200	600	(A)×1 (B)×1	—	D7	K2	—	S2 (1)	—	○	○	—	—	個別	個別	一般	
	8	教員居室	806	L8	30	31	1	3	1	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	100	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	8	ドラフト実験室	807	L11	87	87	35	40	10	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	100	※	600	(A)×2 (B)×2	—	D7	K2	—	S2(1)	—	○	—	7	—	個別	個別	一般	
	8	教員居室	808	L8	30	30	1	3	1	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	100	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	8	ドラフト実験室	809	L11	60	60	35	40	10	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	100	※	600	(A)×2 (B)×2	—	D7	K2	—	S2(1)	—	○	—	6	—	個別	個別	一般	
	8	ドラフト実験室	810	L11	101	101	35	40	10	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	100	※	600	(A)×2 (B)×2	—	D7	K2	—	S2(1)	—	○	—	10	—	個別	個別	一般	
	8	ドラフト実験室	811	L11	84	84	35	40	10	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	100	※	600	(A)×2 (B)×2	—	D7	K2	—	S2(1)	—	○	—	6	—	個別	個別	一般	
	8	ドラフト実験室	812	L11	52	52	35	40	10	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	100	※	600	(A)×2 (B)×2	—	D7	K2	—	S2(1)	—	○	—	5	—	個別	個別	一般	
	8	教員居室	813	L8	30	30	1	3	1	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	100	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	8	ドラフト実験室	814	L11	53	53	35	40	10	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	100	※	600	(A)×2 (B)×2	—	D7	K2	—	S2(1)	—	○	—	5	—	個別	個別	一般	
	8	教員居室	815	L8	34	34	2	8	2	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	100	—	500	(A)×1 (B)×1	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	8	ドラフト実験室	816	L11	102	102	35	40	10	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	100	※	600	(A)×2 (B)×2	—	D7	K2	—	S2(1)	—	○	—	10	—	個別	個別	一般	

【別表1】各室(エリア)の 要求水準			(a) 一般事項											(b) 建築関係						(c) 電源設備		(d) 照明 設備	(e) 情報 通信	(f) TV	(g) 扉仕様		(h) 給排水衛生設備					(i) 特殊設備等		(j) 室内環境			
区分	階	室名(エリア)	1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2					1	2	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3
			部屋 番号	部屋 用途	要求 部屋 面積 ㎡	参考 平面 部屋 面積 ㎡	利用人員(人)			天井 高 m	自然 採光	関連 する部 屋	重量 物	床仕 上	壁仕 上	天井 仕上	暗幕 用カー テン レール	スク リーン ボック ス	白板	照明 用コン セント 用	実験 用三 相	室内 照度	電話・ 情報 設備	接続 端子	主要 扉の 形状	出入 口の 施錠 方式	生活 用給 排水	実験 用給 排水	都市 ガス設 備	特殊 ガスの 使用	給湯 設備	ドラフ トチャ ンバー	その 他の 設備	換気	空調	室内の温 湿度 環境	
							常時	最高	夜間																												VA/㎡
化生系	8	ドラフト実験室	817	L11	63	63	35	40	10	-	-	-	-	F1	W1	C1	-	-	-	100	※	600	(A)×2 (B)×2	-	D7	K2	-	S2(1)	-	○	-	6	-	個別	個別	一般	
	8	ドラフト実験室	818	L11	145	146	35	40	10	-	-	-	-	F1	W1	C1	-	-	-	100	※	600	(A)×2 (B)×2	-	D7	K2	-	S2(1)	-	○	-	16	-	個別	個別	一般	
	8	実験室	819	L1 L11	53	53	6	9	6	-	-	-	-	F1	W1	C1	-	-	-	100	200	600	(A)×1 (B)×2	-	D7	K2	-	S2 (1)	○	-	○	-	-	個別	個別	一般	
	8	実験室	820	L1 L11	55	56	6	9	6	-	-	-	-	F1	W1	C1	-	-	-	100	200	600	(A)×1 (B)×2	-	D7	K2	-	S2 (1)	○	-	○	-	-	個別	個別	一般	

【別表1】各室(エリア)の 要求水準			(a)										(b)						(c)		(d)	(e)	(f)	(g)		(h)					(i)		(j)			
			一般事項										建築関係						電源設備		照明 設備	情報 通信	TV	扉仕様		給排水衛生設備					特殊設備等		室内環境			
区 分	階	室名(エリア)	1 部屋 番号	2 部屋 用途	3 要求 部屋 面積 ㎡	4 参考 平面 部屋 面積 ㎡	5 利用人員(人)			6 天井 高 m	7 自然 採光	8 関連 する部 屋	9 重量 物	1 床仕 上	2 壁仕 上	3 天井 仕上	4 暗幕 用カー テン レール	5 スク リーン ボックス	6 白板	1	2	室内 照度 ルクス	電話・ 情報 設備	接続 端子	1 主要 扉の 形状	2 出入 口の 施錠 方式	1 生活 用給 排水	2 実験 用給 排水	3 都市 ガス設 備	4 特殊 ガスの 使用	5 給湯 設備	1	2	1 換気	2 空調	室内 の温 湿度 環境
							VA/㎡	VA/㎡	常時											最高	夜間											照明 用コン セント 用	実験 用三 相			
化 生 系	9	ドラフト実験室	901	L5 L11	150	150	30	30	30	—	—	447, 443	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)× 2,(B) ×4	—	D7	K2	—	S2,(2)	○	○	○	W1800 ×1	排気 フード	個別	24℃ 程度	除湿
	9	ドラフト実験室	902	L11	82	82	20	30	20	—	—	530	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)× 1,(B) ×1	—	D7	K2	—	—	○	—	—	W1800 ×1	排気 フード	個別	22℃ 程度	除湿
	9	欠番	903																																	
	9	欠番	904																																	
	9	欠番	905																																	
	9	ドラフト実験室	906	L11	80	80	15	15	15	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)× 1,(B) ×2	—	D7	K2	—	S2,(1)	○	○	○	6	—	個別	24℃ 程度	除湿
	9	ドラフト実験室	907	L11	81	81	35	40	10	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	100	200	600	(A)×2 (B)×2	—	D7	K2	—	S2(1)	—	○	—	6	—	個別	個別	一般
	9	ドラフト実験室	908	L11	112	112	15	15	15	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)× 1,(B) ×2	—	D7	K2	—	S2,(1)	○	○	○	2	—	個別	24℃ 程度	除湿
	9	教員居室	909	L8	36	36	1	3	1	2.7	○	—	—	F10	W1	C2	—	—	—	※	200	500	(A)×1 (B)×1	—	D2	K2	—	—	—	—	—	—	—	個別	個別	一般
	9	実験室	910	L8 L11	36	36	1	3	1	2.7	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	100	200	600	(A)×1 (B)×1	—	D7	K2	—	S2,(1)	—	—	○	—	—	個別	個別	一般
	9	ドラフト実験室	911	L11	36	36	8	16	8	—	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)×2 (B)×2	—	D7	K2	—	S2,(1) ×2	2	○	○	W1800 ×2	—	個別	個別	一般
	9	専攻共通実験室	912	L8 L11	37	37	2	8	2	2.7	—	—	—	F1	W1	C1	—	—	—	100	200	600	(A)×1 (B)×1	—	D7	K2	—	S2,(1)	—	—	○	—	—	個別	個別	一般
	9	ドラフト実験室	913	L11	83	83	3	6	3	—	—	—	—	F3	W1	C1	—	—	—	※	※	600	(A)×2 (B)×2	—	D7	K2	—	S2,(1) ×2	2	○	○	W1800 ×4	—	個別	個別	一般
	8	欠番	914																																	
	9	欠番	915																																	