

【別表 1 (変更)】各室(エリア)の要求水準 凡例

<表記内容の説明> ※の詳細については【別表 2】による。

階 : 表記の部屋を表記の階に設定する。

(a) 一般事項

- 1 部屋番号 : 部屋番号を示す。
- 2 部屋用途 : 主な用途を示す。 L1: 研究室、L2: 講義室、L3: 図書室、L4: 事務室、L5: 学生居室、L6: 交流スペース、L7: セミナー室、
L8: 教職員居室、L9: ミーティングスペース、L10: 会議室、L11: 実験室、L12: その他
- 3 部屋面積 : 表記の数値以上とする。
- 4 室数 : 表記室数を確保する。
- 5 利用人員 : 常時、最高時、夜間(24:00～)の利用人員を示す。利用人員および時間帯を考慮し、空調計画等に配慮する。
- 6 天井高 : 表記数値は室内の平均天井高の(最低限度)を示す。上がり天井等の工夫により部分的に表記数値を下回っても良い。
但し、必要設備・備品の配置を妨げない計画とする。
- 7 自然採光 : 要否を示す。
- 8 関連する部屋 : 特に室一室間の用途上関連性があるものを示す。
- 9 重量物 : 重量物の設置について示す。詳細は、【別表 2】による。

(b) 建築関係

各室(エリア)の用途に応じた適切な仕上材を選定すること。下記仕上り材料を参考とし計画すること。
但し、事業者の判断により、下記仕上りと同様以上のものであれば変更は構わない。

- 1 床 : 床の仕上りを示す。F 1 (ビニール床シート)、F 2 (O A フロア+タイルカーペット(帯電防止))、F 3 (石貼り)、F 4 (木製フローリング)
F 5 (ゴム製) F 6 (防塵塗装)、F 7 (カーペット)、F 8 (タイル)、F 9 (塗床)
- 2 壁 : 壁の仕上りを示す。W 1 (石膏ボード+ペンキ)、W 2 (グラスウール)、W 3 (コンクリート打放)、W 4 (タイル)、W 5 (不燃パーティション)
- 3 天井 : 天井の仕上りを示す。C 1 (直天井)、C 2 (ロックウール化粧吸音板)、C 3 (メッシュパネル)、C 4 (グラスウール)
- 4 暗幕用カーテンレール : 要否を示す。
- 5 スクリーンボックス : 要否を示す。
- 6 白板 : 白板(W5000×H1200)の設置数を示す。

(c) 電源設備

- 1 照明用、コンセント用電源は表記の容量を確保するとともに、コンセントは適切な間隔で壁または床に設置すること。
- 2 実験用の電源容量は、研究内容に伴い流動的であるため、表記の数値を目標とする。また、実験用分電盤までを標準装備とすること。

(d) 照明設備

- ・室内照度は、表記数値の範囲内を目安とし、室の用途に応じて照明方法等適切な計画とすること。

(e) 電話・情報設備

- ・電話コンセントについては（Ａ）*必要個数、情報コンセントについては（Ｂ）*必要個数を示す。

(f) TV共同視聴設備

- ・TV接続端子を設置する。括弧内は、箇所数を示す。

(g) 入退室

- 1 主要扉の形状：主要な扉の形状を示す。
D 1：片開き戸W800×H2100、D 2：親子開き戸W1200×H2100、D 3：両開き戸W1600×H2100、D 4：三方枠
D 5：片引き戸W1200×H2100、D 6：片引き戸W800×H2100、D 7：引き違い戸W1800×H2100
- 2 出入口の施錠方式：出入口の施錠方式を示す。K 0：特に出入口扉を設けず、オープンな入退室が可能なようにする。
K 1：出入口は電気錠とし、I Dカード(カードリーダー)方式とする。(マスターキーでの解錠も可能とする)
K 2：一般的な締り金物(建具取付)とし、鍵方式とする。

(h) 給排水衛生設備

- 1 生活用給排水：生活用を目的とした給排水設備として下記の各記号に示す衛生器具類（給排水配管設備を含むものとする）の設置を示す。
(括弧内は個数を示す)
- 2 実験用給排水：実験用を目的とした給排水設備の可否を示す。S 1（流し台・陶器製）、S 2（流し台・塩ビ製）、S 3：（流し台・塩ビ製）については、本工事とする。また、供給水の種類は（１）上水、（２）共用冷却水 を示す。
- 3 都市ガス設備：可否を示す。
- 4 特殊ガス設備：可否を示す。
- 5 給湯設備：可否を示す。

(i) 特殊設備

- 1 ドラフトチャンバー：ドラフトチャンバーの可否について示す。 特記なき限り、間口1,200mmW-12m³/min標準型を設けることとする。
- 2 その他の設備：その他の特殊設備の可否を示す。

(j) 室内環境

- 1 換気：単独個別換気を原則とする。
- 2 空調：個別空調空調を原則とする。その他特に要求する条件について示す。
- 3 室内の温度環境：一般は、夏期：乾球温度 26℃ 冬期：換気温度 22℃)とする。その他は特に要求する条件を示す。

【別表1(変更)】 各室(エリア)の要求水準			(a)										(b)						(c)		(d)	(e)	(f)	(g)		(h)					(i)		(j)				
			一般事項										建築関係						電源設備		照明設備	情報通信	TV	扉仕様		給排水衛生設備					特殊設備等		室内環境				
			1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2	室内照度 ルクス	電話・情報設備	接続端子	主要扉の形状	出入口の施錠方式	生活用給排水	実験用給排水	都市ガス設備	特殊ガス設備	給湯設備	ドラフトチャージャー	その他の設備	換気	空調	室内の温度 湿度 環境	
部屋番号	部屋用途	部屋面積 ㎡	室数	利用人員(人)			天井高 m	自然採光	関連する部屋	重量物	床仕上	壁仕上	天井仕上	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板	照明用コンセント用 VA/㎡	実験用三相 VA/㎡	1	2	1																2
共用		エントランスホール		L12					2.4以上 (1階は3.0)				有	F3	W4	C2				50	—	300	(B)×1	要(1)	※												
		E Vホール		L12					2.7					F1	W1	C2				50	—	300	—	—	※												
		WC		L12					2.7					F1	W1	C2				適宜	—	150	—	—			要	否	否	否	要						
		廊下		L12					2.4以上 (1階は3.0)					F1	W5	C3				適宜	—	100	—	—													
		階段室		L12					—					F1	W1	C1				適宜	—	100	—	—													
		倉庫・コピー室		L12					2.7				有	F1	W1	C2				50/70	—	150	—	—	D1	K2											
		給湯室		L12					2.7					F1	W1	C2				適宜	—	150	—	—	D4		要	否	否	否	要	否	排気フード				
		エコラウンジ		L12					2.7					F4	W1	C2				50	—	300	(B)×1	要(1)		K0											
		P S		L12					—					—	—	—				適宜	—	適宜	—	—	※	K2											
		D S		L12					—					F6	W2	—				適宜	—	適宜	—	—	※	K2											
		E P S		L12					—					F6	—	—				適宜	—	適宜	—	—	※	K2											
		NW E P S		L12					—					F1	W1	C1				適宜	—	150	—	—	※	K2											
		風除室		L12					2.4以上 (1階は3.0)					F3	—	C2				—	—	300	—	—	※	K1											
		発電機室		L12					—				有	F6	W2	C4				適宜	—	150	—	—	D3	K2											
		通信機械室		L12					—				有	F6	W2	C4				適宜	—	150	適宜	—	D3	K2											
		電気室		L12					—				有	F6	W2	C4				適宜	—	150	—	—	D3	K2											

【別表1(変更)】 各室(エリア)の要求水準			(a) 一般事項										(b) 建築関係						(c) 電源設備		(d) 照明設備	(e) 情報通信	(f) TV	(g) 扉仕様		(h) 給排水衛生設備					(i) 特殊設備等		(j) 室内環境			
階	室名(エリア)	1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2	室内照度 ルクス	電話・情報設備	接続端子	主要扉の形状	出入口の施錠方式	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3	
		部屋番号	部屋用途	部屋面積 ㎡	室数 室	利用人員(人)			天井高 m	自然採光	関連する部屋	重量物	床仕上	壁仕上	天井仕上	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板	照明用コンセント用	実験用三相						生活用給排水	実験用給排水	都市ガス設備	特殊ガス設備	給湯設備	ドラフトチャンバー	その他の設備	換気	空調	室内の温湿度環境	
						常時	最高	夜間																												
共同	衛生設備機械室		L12						—			有	F6	W2	C4				適宜	—	150	—	—	D3	K2											
	設備監視室		L12						2.7				F1	W5	C2				適宜	—	500	—	要(1)	D2	K2	否	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
	共同スペース(1)		L11	585	1				—			有	F1	W3	C1				70	否	500	(A)×1 (B)×1	要(1)	D5	K2	否	要	要	否	否	否			個別	個別	一般
	共同スペース(3)		L11	302	1				—			有	F1	W3	C1				70	否	500	(A)×1 (B)×1	要(1)	D5	K2	否	要	要	否	否	否			個別	個別	一般
	共同スペース(4)		L11	278	1				—			有	F1	W3	C1				70	否	500	(A)×1 (B)×1	要(1)	D5	K2	否	要	要	否	否	否			個別	個別	一般
	共同スペース(2)		L11	64	1				—			有	F1	W5	C1				70	否	500	(A)×1 (B)×1	要(1)	D5	K2	否	要	要	否	否	否			個別	個別	一般
	共同スペース(共用講義室)		L2	194	1				2.7				F4	W1	C2			要	2	50	—	500	(B)×1	要(1)	D5	K2	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
	共同スペース(化生会議室(1))		L10	105	1	19	20	0	2.7	要			F2	W1	C1			要				500	(A)×2 (B)×2	否	D2	K1	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
	共同スペース(化生会議室(2))		L10	45	1	19	20	0	2.7	要			F2	W1	C1			要				500	(A)×2 (B)×2	否	D1	K1	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
	共同スペース(実験室)		L11	45	1	10	10	5	—	標準			F1	W1	C1				※	※	600	(A)×1 (B)×1	否	D6	K2	否	要	否	否	否	否	否	排気フード	個別	個別	一般
	共同スペース(大実験室)		L11	102	1	5	10	5	2.7	要			F2	W1	C2				※	※	500	(A)×3、 (B)×4	標準(要)	D6	K2	要	否	否	否	要	否			個別	個別	一般
	共同スペース(ドラフト実験室)		L11	141	1	10	10	5	—	標準			F1	W1	C1				※	※	600	(A)×1 (B)×1	否	D6	K2	否	要	要	否	否	否	否	排気フード	個別	個別	一般
福利	福利厚生施設(1)		L12	128	1				2.7	要		有	F4	W1	C2				50	—	500	(A)×1 (B)×1	要(1)	※	K2	要	否	否	否	要	否	排気フード				
	福利厚生施設(2)		L12	26	1				2.7	要		有	F4	W1	C2				50	—	500	(A)×1 (B)×1	要(1)	※	K2	要	否	否	否	要	否	排気フード				
	福利厚生施設(3)		L12	39	1				2.7	要		有	F4	W1	C2				50	—	500	(A)×1 (B)×1	要(1)	※	K2	要	否	否	否	要	否	排気フード				

【別表1(変更)】 各室(エリア)の要求水準			(a)										(b)						(c)		(d)	(e)	(f)	(g)			(h)					(i)		(j)		
			一般事項										建築関係						電源設備		照明設備	情報通信設備	TV	扉仕様			給排水衛生設備					特殊設備等		室内環境		
	階	室名(エリア)	1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2						1	2	3	4	5	1	2	1	2	3
			部屋番号	部屋用途	部屋面積 ㎡	室数 室	利用人員(人)			天井高 m	自然採光	関連する部屋	重量物	床仕上	壁仕上	天井仕上	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板	照明用コンセント用	実験用三相	室内照明度 ルクス	電話・情報設備	接続端子	主要扉の形状	出入口の施錠方式	生活用給排水	実験用給排水	都市ガス設備	特殊ガス設備	給湯設備	ドラフトチャーパー	その他の設備	換気	空調	室内の温湿度環境
							常時	最高	夜間											VA/㎡	VA/㎡															
電気系		電気系教員室(1)		L8	25	1				2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×2 (B)×2	否	D2	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別 冬期冷房可	一般
		電気系教員室(2)		L8	25	1				2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×2 (B)×2	否	D2	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別 冬期冷房可	一般
		電気系教員室(3)		L8	25	1				2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×2 (B)×2	否	D2	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別 冬期冷房可	一般
		電気系教員室(4)		L8	28	1				2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×2 (B)×2	否	D2	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別 冬期冷房可	一般
		電気系教員室(5)		L8	25	1				2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×2 (B)×2	否	D2	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別 冬期冷房可	一般
		電気系教員室(6)		L8	27	1				2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×2 (B)×2	否	D2	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別 冬期冷房可	一般
		電気系実験室(3)		L11	68	1	4	8	4	2.7				※	W1	※				300	否	600	(A)×1 (B)×2	否	D1+D2	K2	否	S1 (1)	否	否	否	否	否	個別	個別	一般
		電気系実験室(4)		L11	69	1	4	8	4	2.7				※	W1	※				300	否	600	(A)×1 (B)×2	否	D1+D2	K2	否	S1 (1)	否	否	否	否	否	個別	個別	一般
		電気系セミナー室(1)		L7	47	1		18		2.7				F2	W1	C2			1	70	否	500	(A)×2 (B)×2	要	D1 + D2	K1	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別 冬期冷房可	一般
		電気系研究室(3)		L1	60	1				2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×2 (B)×2	否	D1 + D2	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別 冬期冷房可	一般
		電気系研究室(4)		L1	53	1				2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×2 (B)×2	否	D1 + D2	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別 冬期冷房可	一般
		電気系セミナー室(2)		L7	42	1		12		2.7				F2	W1	C2			1	70	否	500	(A)×2 (B)×2	要	D2	K1	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別 冬期冷房可	一般
		電気系研究室(5)		L1	56	1				2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×2 (B)×2	否	D1 + D2	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別 冬期冷房可	一般
		電気系研究室(6)		L1	60	1				2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×2 (B)×2	否	D1 + D2	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別 冬期冷房可	一般
		電気系セミナー室(3)		L7	51	1		24		2.7				F2	W1	C2			1	70	否	500	(A)×2 (B)×2	要	D1 + D2	K1	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別 冬期冷房可	一般
		電気系実験室(5)		L11	61	1	4	8	4	2.7				※	W1	※				300	否	600	(A)×1 (B)×2	否	D1+D3	K2	否	S1 (1)	否	否	否	否	否	個別	個別	一般

【別表1(変更)】 各室(エリア)の要求水準			(a) 一般事項									(b) 建築関係						(c) 電源設備		(d) 照明 設備	(e) 情報 通信 設備	(f) TV	(g) 扉仕様		(h) 給排水衛生設備					(i) 特殊設備等		(j) 室内環境					
	階	室名(エリア)	1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2	室内 照度 ルクス	電話・ 情報 設備	接続 端子	主要 扉の 形状	出入 口の 施錠 方式	生活 用給 排水	実験 用給 排水	都市ガ ス設備	特殊ガ ス設備	給湯 設備	ドラフ トチャ ンバー	その他 の設 備	換気	空調	室内 の温 度環 境	
			部屋 番号	部屋 用途	部屋 面積 ㎡	室数	利用人員(人)			天井 高 m	自然 採光	関連す る部屋	重量 物	床仕 上	壁仕 上	天井 仕上	暗幕 用カー テンレ ール	スク リーン ボック ス	白板	照明 用コン セント 用	実験 用三相																1
電気系		電気系実験室(6)		L11	61	1	4	8	4	2.7				※	W1	※				300	否	600	(A)×1 (B)×2	否	D1+D2 +D3	K2	否	S1 (1)	否	否	否	否		個別	個別	一般	
		電気系実験室(7)		L11	57	1	4	8	4	2.7				※	W1	※				300	否	600	(A)×1 (B)×2	否	D2+D3	K2	否	S1 (1)	否	否	否	否		個別	個別	一般	
		電理工学実験準備室		L11	27	1	4	10	2	2.7				F2	W1	C2				70	否	600	(A)×1 (B)×2	要(1)	D2×1	K2	否	S2(1)	否	否	否	否		個別	個別	一般	
		電理工学実験室(1)		L11	214	1	20	40	10	—			有	F1	※	C1				220	特殊 条件 参照	600	(A)×1 (B)×3	否	※	K2	否	S2(1)	否	否	否	否		個別	個別	一般	
		一般電理工学実験室(1)		L11	51	1	30	50	15	—			有	F1	W1	C1				220	※	600	(A)×1 (B)×3	否	D3	K2	否	S2(1)	否	否	否	否		個別	個別	一般	
		一般電理工学実験準備室		L11	27	1	2	4	2	2.7				F2	W1	C2				70	否	600	(A)×1 (B)×2	要(1)	D2	K2	否	S2(1)	否	否	否	否		個別	個別	一般	
		電気系サーバ室		L12	18	1	2	4	0	2.7			有	F2	W1	C2				1408	否	600	(A)×1 (B)×6	否	D2	K1	否	否	否	否	否		個別	個別	特殊		
		電理工学実験室(3) (プラズマ実験室)		L11	90	1	20	20	10	—			有	F1	W1	C1	要			220	特殊 条件 参照	600	(A)×1 (B)×2	否	D3 ※	K2	否	S2(1)	否	否	否	否	排気 フード	個別	個別	一般	
		電理工学実験室(2) (放電実験室)		L11	65	1	10	10	5	—			有	F1	W1	C1	要			220	特殊 条件 参照	600	(A)×1 (B)×2	否	D3 ※	K2	否	S2(1)	否	否	否	否	排気 フード	個別	個別	一般	
		一般電理工学実験室(2)		L11	103	1	20	30	10	—			有	F1	W1	C1	要			220	特殊 条件 参照	600	(A)×2 (B)×2	否	D3	K2	否	S2(1)	否	否	否	否		個別	個別	一般	
		電気系研究室(1)		L1	59	1				2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×2 (B)×2	否	D1 + D2	K2	要	否	否	否	否	否		個別	個別 冬期 冷房 可	一般	
		電気系実験室(1)		L11	56	1	5	10	2	2.7				F1	W1	C1				452.7	否	600	(A)×1 (B)×2	否	D2×2	K2	否	S1 (1)	否	否	否	否	排気 フード	個別	個別	一般	
		電気系実験室(2)		L11	75	1	6	16	4	2.7				F1	W1	※				168.7	745.3	600	(A)×1 (B)×1	否	D2 D3	K1	否	要	否	否	否	否	要	※	個別	個別	個別
		電気系研究室(2)		L1	46	1				2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×2 (B)×2	否	D1 + D2	K2	要	否	否	否	否	否		個別	個別 冬期 冷房 可	一般	

【別表1(変更)】 各室(エリア)の要求水準			(a) 一般事項										(b) 建築関係						(c) 電源設備		(d) 照明設備	(e) 情報通信	(f) TV	(g) 扉仕様		(h) 給排水衛生設備					(i) 特殊設備等		(j) 室内環境		
			1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2	室内照度	電話・情報設備	接続端子	扉仕様		1	2	3	4	5	1	2	1	2
階	室名(エリア)	部屋番号	部屋用途	部屋面積 ㎡	室数	利用人員(人)			天井高 m	自然採光	関連する部屋	重量物	床仕上	壁仕上	天井仕上	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板	照明用コンセント用	実験用三相	室内照度 ルクス	電話・情報設備	接続端子	主要扉の形状	出入口の施錠方式	生活用給排水	実験用給排水	都市ガス設備	特殊ガス設備	給湯設備	ドラフトチャンパー	その他の設備	換気	空調	室内の温湿度環境
						常時	最高	夜間											VA/㎡	VA/㎡															
						VA/㎡	VA/㎡	ルクス																											
創 成 系	E 実験室(3)		L11	25	1	2	4	2	2.7				F1	W1	C2				220	要	600	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	否	S2 (1)	要	要	否	否		個別	個別	一般
	E 実験室(4)		L11	25	1	2	4	0	2.7				F2	W1	C2				220	要	600	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	否	S2 (1)	要	要	否	否		個別	個別	一般
	P 中実験室(1)		L11	50	1	4	8	0	2.7				F2	W1	C2				220	要	600	(A)×1 (B)×2	否	D1×2	K2	否	S2 (1)	否	否	否	否		個別	個別	一般
	P 小実験室(1)		L11	25	1	2	4	0	2.7				F2	W1	C2				220	否	600	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	否	S2 (1)	否	否	否	否		個別	個別	一般
	P 小実験室(2)		L11	29	1	2	4	0	2.7				F2	W1	C2				220	否	600	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	否	S2 (1)	否	否	否	否		個別	個別	一般
	P 中実験室(2)		L11	63	1	4	8	0	2.7				F2	W1	C2				220	要	600	(A)×1 (B)×2	否	D1×2	K2	否	S2 (1)	否	否	否	否		個別	個別	一般
	実験室(5)		L11	158	1	10	30	0	約5			有	F1	W1	C1				220	要	600	(A)×1 (B)×7	否	D1※	K2	否	S2 (1)	否	否	否	否		個別	個別	一般
	実験室(4)		L11	390	1	10	30	0	約5			有	F1※	W1	C1				220	要	600	(A)×1 (B)×3	否	D1※	K2	否	S2 (1)	否	否	否	否	クレーン	個別	個別	一般
	実験室(1)		L11	82	1	5	10	0	2.7			有	F1	W1	C1				220	否	600	(A)×1	否	D2	K2	否	S2 (1)	否	否	否	否		個別	個別	一般
	実験室(2)		L11	73	1	5	10	0	2.7			有	※	W1	C1	要			220	否	600	(A)×2	否	D2	K2	否	S2 (1)	否	否	否	否		個別	個別	一般
	実験室(3)		L11	87	1	5	10	0	2.7			有	F1	W1	C1	要			220	要	600	(A)×2	否	D2	K2	否	S2 (1)	否	否	否	否		個別	個別	一般

【別表1(変更)】 各室(エリア)の要求水準			(a)										(b)						(c)		(d)	(e)	(f)	(g)		(h)					(i)		(j)				
			一般事項										建築関係						電源設備		照明設備	情報通信	TV	扉仕様		給排水衛生設備					特殊設備等		室内環境				
			1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2				1	2	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3	
	階	室名(エリア)	部屋番号	部屋用途	部屋面積 ㎡	室数 室	利用人員(人)			天井高 m	自然採光	関連する部屋	重量物	床仕上	壁仕上	天井仕上	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板	照明用コンセント用 VA/㎡	実験用三相 VA/㎡	室内照度 ルクス	電話・情報設備	接続端子	主要扉の形状	出入口の施錠方式	生活用給排水	実験用給排水	都市ガス設備	特殊ガス設備	給湯設備	ドラフトチャンバー	その他の設備	換気	空調	室内の温湿度環境	
							常時	最高	夜間																												
創 成 系		E 中研究室		L1 L8 L10	70	1	8	15	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1× 2	K2	要	否	否	否	否	否	否		個別	個別	一般
		工新3号館図書室		L3	395	1	50	101	60	3.5以上	要			※	W1	※				220	否	800	(A)×3 (B)×20	否	※	K1	要	否	否	否	要	否	要	個別	個別	一般	

【別表1(変更)】 各室(エリア)の要求水準			(a)										(b)						(c)		(d)	(e)	(f)	(g)		(h)					(i)		(j)				
			一般事項										建築関係						電源設備		照明設備	情報通信	TV	扉仕様		給排水衛生設備					特殊設備等		室内環境				
階		室名(エリア)	部屋番号	部屋用途	部屋面積 ㎡	室数	利用人員(人)			天井高 m	自然採光	関連する部屋	重量物	床仕上	壁仕上	天井仕上	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板	照明用コンセント用	実験用三相	室内照度 ルクス	電話・情報設備	接続端子	主要扉の形状	出入口の施錠方式	生活用給排水	実験用給排水	都市ガス設備	特殊ガス設備	給湯設備	ドラフトチャンパー	その他の設備	換気	空調	室内の温度湿度環境	
							常時	最高	夜間																												
創 成 系		P 小研究室(1)		L1 L7 L8 L10	25	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 小研究室(2)		L1 L7 L8 L10	25	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 小研究室(3)		L1 L7 L8 L10	25	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 小研究室(4)		L1 L7 L8 L10	25	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 小研究室(5)		L1 L7 L8 L10	25	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 小研究室(6)		L1 L7 L8 L10	31	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		T 中研究室(1)		L1 L8 L10	50	1	4	8	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1× 2	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		T 小研究室(7)		L1 L7 L8 L10	26	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		T 小研究室(15)		L1 L7 L8 L10	30	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 教務室		L4	115	1	10	12	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否(0)	500	(A)×1 (B)×3	否	D1× 2	K2	要	否	否	否	要			個別	個別	一般	
		P 応接室		L12	30	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	否	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		T 中研究室(3)		L1 L8 L10	57	1	4	8	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1× 2	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		T 中研究室(4)		L1 L8 L10	53	1	4	8	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1× 2	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		T 小研究室(8)		L1 L7 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		T 小研究室(9)		L1 L7 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
	T 小研究室(10)		L1 L7 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般	

【別表1(変更)】 各室(エリア)の要求水準			(a) 一般事項										(b) 建築関係						(c) 電源設備		(d) 照明設備	(e) 情報通信	(f) TV	(g) 扉仕様			(h) 給排水衛生設備					(i) 特殊設備等		(j) 室内環境		
階	室名(エリア)	部屋番号	部屋用途	部屋面積 ㎡	室数 室	利用人員(人)			天井高 m	自然採光	関連する部屋	重量物	床仕上	壁仕上	天井仕上	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板	照明用コンセント用	実験用三相	室内照度 ルクス	電話・情報設備	接続端子	主要扉の形状	出入口の施錠方式	生活用給排水	実験用給排水	都市ガス設備	特殊ガス設備	給湯設備	ドラフトチャンパー	その他の設備	換気	空調	室内の温湿度環境	
						常時	最高	夜間											1	2																
						VA/㎡	VA/㎡																													
創成系	T 小研究室(11)		L1 L7 L8 L10	30	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別	一般	
	T 小研究室(12)		L1 L7 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別	一般	
	T 小研究室(13)		L1 L7 L8 L10	29	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別	一般	
	T 中研究室(5)		L1 L8 L10	52	1	4	8	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1× 2	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別	一般	
	T 中研究室(6)		L1 L8 L10	53	1	4	8	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1× 2	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別	一般	
	T 中研究室(7)		L1 L8 L10	53	1	4	8	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1× 2	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別	一般	
	T 小研究室(14)		L1 L7 L8 L10	26	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別	一般	
	T 中研究室(8)		L7	50	1	20	30		2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1× 2	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別	一般	
	T 大研究室(1)		L10	75	1	20	60		2.7	要			F2	W1	C2				70	否(O)	500	(A)×1 (B)×3	要	D1× 2	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別	一般	
T 小研究室(16)		L1 L7 L8 L10	33	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別	一般		

【別表1(変更)】 各室(エリア)の要求水準			(a)											(b)						(c)		(d)	(e)	(f)	(g)		(h)					(i)		(j)		
			一般事項											建築関係						電源設備		照明設備	情報通信	TV	扉仕様		給排水衛生設備					特殊設備等		室内環境		
階		室名(エリア)	部屋番号	部屋用途	部屋面積 ㎡	室数 室	利用人員(人)			天井高 m	自然採光	関連する部屋	重量物	床仕上	壁仕上	天井仕上	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板	照明用コンセント用	実験用三相	室内照度	電話・情報設備	接続端子	主要扉の形状	出入口の施錠方式	生活用給排水	実験用給排水	都市ガス設備	特殊ガス設備	給湯設備	ドラフトチャンバー	その他の設備	換気	空調	室内の温湿度環境
							常時	最高	夜間											VA/㎡	VA/㎡	ルクス														
創 成 系		P 小研究室(1)		L1 L7 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否		個別	個別	一般
		P 小研究室(2)		L1 L7 L8 L10	28	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否		個別	個別	一般
		P 小研究室(3)		L1 L7 L8 L10	29	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否		個別	個別	一般
		P 小研究室(4)		L1 L7 L8 L10	30	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否		個別	個別	一般
		P 小研究室(5)		L1 L7 L8 L10	28	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否		個別	個別	一般
		P 小研究室(6)		L1 L7 L8 L10	28	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否		個別	個別	一般
		P 大会議室		L10	137	1	20	40	0	2.7	要			F2	W1	C2		要		70	否(0)	500	(A)×1 (B)×3	要	D1× 2	K2	否	否	否	否	否	否		個別	個別	一般
		P 中研究室(1)		L1 L8 L10	46	1	4	8	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1× 2	K2	要	否	否	否	否	否		個別	個別	一般
		P 小研究室(7)		L1 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否		個別	個別	一般
		P PJルーム(1)		L7	27	1				2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否		個別	個別	一般
		P PJルーム(2)		L7	33	1				2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否		個別	個別	一般
		P PJルーム(3)		L7	33	1				2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否		個別	個別	一般
		セミナー室(1)		L7	39	1				2.7	要			F2	W1	C2			1	70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否		個別	個別	一般
		P PJルーム(4)		L7	33	1				2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否		個別	個別	一般
		P PJルーム(5)		L7	27	1				2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否		個別	個別	一般
		P PJルーム(6)		L7	34	1				2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否		個別	個別	一般

【別表1(変更)】 各室(エリア)の要求水準			(a) 一般事項									(b) 建築関係						(c) 電源設備		(d) 照明設備	(e) 情報通信	(f) TV	(g) 扉仕様		(h) 給排水衛生設備					(i) 特殊設備等		(j) 室内環境					
階		室名(エリア)	部屋番号	部屋用途	部屋面積 ㎡	室数	利用人員(人)		天井高 m	自然採光	関連する部屋	重量物	床仕上	壁仕上	天井仕上	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板	照明用コンセント用	実験用三相	室内照度	電話・情報設備	接続端子	主要扉の形状	出入口の施錠方式	生活用給排水	実験用給排水	都市ガス設備	特殊ガス設備	給湯設備	ドラフトチャンパー	その他の設備	換気	空調	室内の温湿度環境		
							常時	最高											夜間																		
							VA/㎡	VA/㎡											ルクス																		
創成系		P 小研究室(8)		L1 L7 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 中研究室(2)		L1 L8 L10	54	1	4	8	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1×2	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 中講義室		L2	56	1	60	70	0	2.7	要			F2	W1	C2		要	2	70	否(O)	500	(A)×1 (B)×3	否	D1×2	K2	否	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 大講義室		L2	107	1	80	85	0	2.7	要			F2	W1	C2		要	2	70	否(O)	500	(A)×1 (B)×3	否	D1×2	K2	否	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 小研究室(9)		L1 L7 L8 L10	29	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 小研究室(10)		L1 L7 L8 L10	28	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 小研究室(11)		L1 L7 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 小研究室(12)		L1 L7 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 小研究室(13)		L1 L7 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 小研究室(14)		L1 L7 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 小研究室(15)		L1 L7 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		T 小研究室(1)		L1 L7 L8 L10	25	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		T 小研究室(2)		L1 L7 L8 L10	25	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		T 小研究室(3)		L1 L7 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 中研究室(3)		L1 L8 L10	57	1	4	8	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1×2	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 中研究室(4)		L1 L8 L10	57	1	4	8	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1×2	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般

【別表1(変更)】 各室(エリア)の要求水準			(a) 一般事項									(b) 建築関係						(c) 電源設備		(d) 照明設備	(e) 情報通信	(f) TV	(g) 扉仕様		(h) 給排水衛生設備					(i) 特殊設備等		(j) 室内環境																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2		照明用コンセント用	実験用三相	室内照度	電話・情報設備	接続端子	主要扉の形状	出入口の施錠方式	生活用給排水	実験用給排水	都市ガス設備	特殊ガス設備	給湯設備	ドラフトチャンパー	その他の設備	換気	空調	室内の温湿度環境																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	階	室名(エリア)	部屋番号	部屋用途	部屋面積 ㎡	室数	利用人員(人)			天井高 m	自然採光	関連する部屋	重量物	床仕上	壁仕上	天井仕上	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板		照明用コンセント用 VA/㎡	実験用三相 VA/㎡	室内照度 ルクス																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

【別表1(変更)】 各室(エリア)の要求水準			(a)											(b)						(c)		(d)	(e)	(f)	(g)		(h)					(i)		(j)			
			一般事項											建築関係						電源設備		照明設備	情報通信	TV	扉仕様		給排水衛生設備					特殊設備等		室内環境			
			1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2			1	2	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3		
	階	室名(エリア)	部屋番号	部屋用途	部屋面積 ㎡	室数 室	利用人員(人)			天井高 m	自然採光	関連する部屋	重量物	床仕上	壁仕上	天井仕上	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板	照明用コンセント用	実験用三相	室内照度	電話・情報設備	接続端子	主要扉の形状	出入口の施錠方式	生活用給排水	実験用給排水	都市ガス設備	特殊ガス設備	給湯設備	ドラフトチャンパー	その他の設備	換気	空調	室内の温湿度環境	
							常時	最高	夜間											VA/㎡	VA/㎡	ルクス															
創成系		E P Jルーム(1)		L7	25	1				2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E 小研究室(1)		L1 L7 L8 L10	25	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E 小研究室(2)		L1 L7 L8 L10	25	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E 小研究室(3)		L1 L7 L8 L10	25	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E 小研究室(4)		L1 L7 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E 小研究室(5)		L1 L7 L8 L10	29	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E 大会議室		L10	80	1	20	40	0	2.7	要			F2	W1	C2		要	1	70	否(O)	500	(A)×1 (B)×3	否	D1× 2	K2	否	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E 中研究室(1)		L1 L8 L10	57	1	4	8	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1× 2	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E 中研究室(2)		L1 L8 L10	46	1	4	8	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1× 2	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E 小研究室(6)		L1 L7 L8 L10	30	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E 小研究室(7)		L1 L7 L8 L10	30	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E P Jルーム(2)		L7	27	1				2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E P Jルーム(3)		L7	33	1				2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E P Jルーム(4)		L7	39	1				2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E 大研究室		L1 L2	67	1	6	12	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否(O)	500	(A)×1 (B)×3	否	D1× 2	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
	E 小研究室(8)		L1 L7 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般	

【別表1(変更)】 各室(エリア)の要求水準			(a) 一般事項									(b) 建築関係						(c) 電源設備		(d) 照明設備	(e) 情報通信	(f) TV	(g) 扉仕様		(h) 給排水衛生設備					(i) 特殊設備等		(j) 室内環境					
階		室名(エリア)	部屋番号	部屋用途	部屋面積 ㎡	室数 室	利用人員(人)			天井高 m	自然採光	関連する部屋	重量物	床仕上	壁仕上	天井仕上	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板	照明用コンセント用		室内照度 ルクス	電話・情報設備	接続端子	主要扉の形状	出入口の施錠方式	生活用給排水	実験用給排水	都市ガス設備	特殊ガス設備	給湯設備	ドラフトチャンパー	その他の設備	換気	空調	室内の温湿度環境	
																				1	2																
							常時	最高	夜間											1	2																
創 成 系		E 小研究室(9)		L1 L7 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E 中研究室(3)		L1 L8 L10	54	1	4	8	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1×2	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E 小講義室		L2	54	1	60	70	0	2.7	要			F2	W1	C2		要	1	70	否(O)	500	(A)×1 (B)×3	否	D1×2	K2	否	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E 大講義室		L2	109	1	80	85	0	2.7	要			F2	W1	C2		要	1	70	否(O)	500	(A)×1 (B)×3	否	D1×2	K2	否	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E 小研究室(10)		L1 L7 L8 L10	30	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E 小研究室(11)		L1 L7 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E 小研究室(12)		L1 L7 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E 小研究室(13)		L1 L7 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E 小研究室(14)		L1 L7 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E 小研究室(15)		L1 L7 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E 小研究室(16)		L1 L7 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E 小研究室(17)		L1 L7 L8 L10	23	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 小研究室(1)		L1 L7 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 小研究室(2)		L1 L7 L8 L10	24	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 中研究室(1)		L1 L7 L8 L10	50	1	4	8	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1×2	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 小研究室(3)		L1 L7 L8 L10	29	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般

【別表1(変更)】 各室(エリア)の要求水準			(a) 一般事項									(b) 建築関係						(c) 電源設備		(d) 照明設備	(e) 情報通信	(f) TV	(g) 扉仕様		(h) 給排水衛生設備					(i) 特殊設備等		(j) 室内環境					
階		室名(エリア)	部屋番号	部屋用途	部屋面積 ㎡	室数 室	利用人員(人)			天井高 m	自然採光	関連する部屋	重量物	床仕上	壁仕上	天井仕上	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板	照明用コンセント用 VA/㎡	実験用三相 VA/㎡	室内照度 ルクス	電話・情報設備	接続端子	主要扉の形状	出入口の施錠方式	生活用給排水	実験用給排水	都市ガス設備	特殊ガス設備	給湯設備	ドラフトチャンパー	その他の設備	換気	空調	室内の温湿度環境	
							常時	最高	夜間																												
							1	2	3											4	5	6															7
創成系		E 中研究室(4)		L1 L8 L10	57	1	4	8	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1×2	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E 中研究室(5)		L1 L8 L10	57	1	4	8	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1×2	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E 中研究室(6)		L1 L8 L10	57	1	4	8	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1×2	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E 中研究室(7)		L1 L8 L10	57	1	4	8	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1×2	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		E 中研究室(8)		L1 L8 L10	58	1	4	8	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1×2	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 中研究室(2)		L1 L8 L10	51	1	4	8	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1×2	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 中研究室(3)		L1 L8 L10	53	1	4	8	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1×2	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 中研究室(4)		L1 L8 L10	53	1	4	8	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1×2	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 小研究室(4)		L1 L7 L8 L10	25	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 小研究室(5)		L1 L7 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 小研究室(6)		L1 L7 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 小研究室(7)		L1 L7 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 小研究室(8)		L1 L7 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 小研究室(9)		L1 L7 L8 L10	26	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 小研究室(10)		L1 L7 L8 L10	26	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般
		P 小研究室(11)		L1 L7 L8 L10	26	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否			個別	個別	一般

【別表1(変更)】 各室(エリア)の要求水準			(a)										(b)						(c)		(d)	(e)	(f)	(g)		(h)					(i)		(j)			
			一般事項										建築関係						電源設備		照明設備	情報通信	TV	扉仕様		給排水衛生設備					特殊設備等		室内環境			
	階	室名(エリア)	1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2	室内照度	電話・情報設備	接続端子	1	2	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3
			部屋番号	部屋用途	部屋面積	室数	利用人員(人)			天井高	自然採光	関連する部屋	重量物	床仕上	壁仕上	天井仕上	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板	照明用コンセント用	実験用三相				VA/㎡	VA/㎡	ルクス	主要扉の形状	出入口の施錠方式	生活用給排水	実験用給排水	都市ガス設備	特殊ガス設備	給湯設備	ドラフトチャンバー	その他の設備
創 成 系		P 中研究室(5)		L1 L8 L10	50	1	4	8	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1× 2	K2	要	否	否	否	否	否		個別	個別	一般
		P 大講義室		L10	76	1	20	60		2.7	要			F2	W1	C2		要	2	70	否(O)	500	(A)×1 (B)×3	否	D1× 2	K2	否	否	否	否	否	否		個別	個別	一般

【別表1(変更)】 各室(エリア)の要求水準			(a)										(b)						(c)		(d)	(e)	(f)	(g)		(h)					(i)		(j)		
			一般事項										建築関係						電源設備		照明設備	情報通信	TV	扉仕様		給排水衛生設備					特殊設備等		室内環境		
階	室名(エリア)	部屋番号	部屋用途	部屋面積 ㎡	室数 室	利用人員(人)			天井高 m	自然採光	関連する部屋	重量物	床仕上	壁仕上	天井仕上	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板	照明用コンセント用	実験用三相	室内照度	電話・情報設備	接続端子	主要扉の形状	出入口の施錠方式	生活用給排水	実験用給排水	都市ガス設備	特殊ガス設備	給湯設備	ドラフトチャンバー	その他の設備	換気	空調	室内の温湿度環境
						常時	最高	夜間											VA/㎡	VA/㎡	ルクス														
創成系	E 小研究室(1)		L1 L7 L8 L10	25	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否		個別	個別	一般
	E 小研究室(2)		L1 L7 L8 L10	25	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否		個別	個別	一般
	E 小研究室(3)		L1 L7 L8 L10	25	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否		個別	個別	一般
	E 中研究室(1)		L1 L8 L10	47	1	4	8	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1×2	K2	要	否	否	否	否	否		個別	個別	一般
	E 中研究室(2)		L1 L8 L10	50	1	4	8	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1×2	K2	要	否	否	否	否	否		個別	個別	一般
	E 中研究室(3)		L1 L8 L10	47	1	4	8	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×2	否	D1×2	K2	要	否	否	否	否	否		個別	個別	一般
	E 小研究室(4)		L1 L7 L8 L10	26	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否		個別	個別	一般
	E 小研究室(5)		L1 L7 L8 L10	27	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否		個別	個別	一般
	E 小研究室(6)		L1 L7 L8 L10	26	1	2	4	0	2.7	要			F2	W1	C2				70	否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	否	否		個別	個別	一般
	E 実験室(1)		L11	27	1	2	4	2	2.7				F1	W1	C1				220	要	600	(A)×1 (B)×1	否	D1	K2	否	S3(1)	否	要	否	否		個別	個別	一般
	E 実験室(2)(ドラフト)		L11	44	1	2	4	2	2.7				F1	W1	C1				220	要	600	(A)×1 (B)×2	否	D1×2	K2	否	S3(1)	否	要	否	要2台 1500W×1 2200W×1*		個別	個別	一般

【別表1(変更)】 各室(エリア)の要求水準			(a) 一般事項										(b) 建築関係						(c) 電源設備		(d) 照明設備	(e) 情報通信	(f) TV	(g) 扉仕様		(h) 給排水衛生設備					(i) 特殊設備等		(j) 室内環境				
			1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2			1	2	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3		
	階	室名(エリア)	部屋番号	部屋用途	部屋面積 ㎡	室数	利用人員(人)			天井高 m	自然採光	関連する部屋	重量物	床仕上	壁仕上	天井仕上	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板	照明用コンセント用	実験用三相	室内照度	電話・情報設備	接続端子	主要扉の形状	出入口の施錠方式	生活用給排水	実験用給排水	都市ガス設備	特殊ガス設備	給湯設備	ドラフトチャンパー	その他の設備	換気	空調	室内の温湿度環境	
							常時	最高	夜間																												VA/㎡
化生系		中実験室		L1, L11	62	1	5	10	5	2.7	要			F2	W1	C2				※	※	500	(A)×3、(B)×4	要	D1	K2	要	否	否	否	要	否		個別	24℃希望	一般	
		中実験室		L1, L11	61	1	5	10	5	2.7	要			F2	W1	C2				※	※	500	(A)×3、(B)×4	要	D1	K2	要	否	否	否	要	否		個別	24℃希望	一般	
		実験室		L1, L11	33	1	2	5	2	-				F1	W1	C1					要	600	(A)×1(B)×1	否	D2	K2	否	S2(1)	否	要	要	否	否	個別	個別	一般	
		実験室		L1, L11	37	1	2	5	2	-				F1	W1	C1					要	600	(A)×1(B)×1	否	D2	K2	否	S2(1)	否	要	要	否	否	個別	個別	一般	
		ドラフト実験室		L11	65	1	35	40	10	-				F1	W1	C1							600	(A)×2(B)×2	否	D1×1D6×1	K2	否	S2(1)	否	要	否	13		個別	個別	一般
		ドラフト実験室		L11	57	1	35	40	10	-				F1	W1	C1							600	(A)×2(B)×2	否	D1×1D6×1	K2	否	S2(1)	否	要	否	12		個別	個別	一般
		化生会議室(3)		L10	41	1	19	20	0	2.7	要			F2	W1	C2						500	(A)×2(B)×2	否	D1×2	K1	否	否	否	否	否	否		個別	個別	一般	
		ドラフト実験室		L11	81	1	35	40	10	-				F1	W1	C1						600	(A)×2(B)×2	否	D1×1D6×1	K2	否	S2(1)	否	要	否	16		個別	個別	一般	
		ドラフト実験室		L11	82	1	35	40	10	-				F1	W1	C1						600	(A)×2(B)×2	否	D1×1D6×1	K2	否	S2(1)	否	要	否	16		個別	個別	一般	
		小実験室		L8, L11	27	1	1	3	1	2.7				F2	W1	C2					否	500	(A)×1(B)×1	否	D1(1)	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別	一般	
		小実験室		L8, L11	27	1	1	3	1	2.7				F2	W1	C2					否	500	(A)×1(B)×1	否	D1(1)	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別	一般	
		小実験室		L8, L11	25	1	1	3	1	2.7				F2	W1	C2					否	500	(A)×1(B)×1	否	D1(1)	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別	一般	
		小実験室		L8, L11	25	1	1	3	1	2.7				F2	W1	C2					否	500	(A)×1(B)×1	否	D1(1)	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別	一般	
		サーバー室		L12	26	1	0	3	0	2.7				F1	W1	C2				※	否	600	(A)×2(B)×8	否	D3×1	K1	要	否	否	否	否	否	否	個別	特殊	特殊	
		コンピューター実験室		L11	60	1	12	15	12	-	要			F1	W1	C1				※	※	600	(A)×2(B)×4	否	D1×1D2×1	K1	要	否	否	否	要	否		個別	個別	一般	
		コンピューター実験室		L11	60	1	12	15	12	-	要			F1	W1	C1				※	※	600	(A)×2(B)×4	否	D1×1D2×1	K1	要	否	否	否	要	否		個別	個別	一般	

【別表1(変更)】 各室(エリア)の要求水準			(a) 一般事項										(b) 建築関係						(c) 電源設備		(d) 照明設備	(e) 情報通信	(f) TV	(g) 扉仕様		(h) 給排水衛生設備					(i) 特殊設備等		(j) 室内環境			
			1 部屋番号	2 部屋用途	3 部屋面積 ㎡	4 室数 室	5 利用人員(人) 常時最高夜間			6 天井高 m	7 自然採光	8 関連する部屋	9 重量物	1 床仕上	2 壁仕上	3 天井仕上	4 暗幕用カーテンレール	5 スクリーンボックス	6 白板	1 照明用コンセント用 VA/㎡	2 実験用三相 VA/㎡	室内照度 ルクス	電話・情報設備	接続端子	主要扉の形状	出入口の施錠方式	1 生活用給排水	2 実験用給排水	3 都市ガス設備	4 特殊ガス設備	5 給湯設備	1 ドラフトチャンパー	2 その他の設備	1 換気	2 空調	3 室内の温湿度環境
化生系		ドラフト実験室		L11	59	1	35	40	10	-				F1	W1	C1					600	(A)×2 (B)×2	否	D1×1 D6×1	K2	否	S2(1)	否	要	否	12		個別	個別	一般	
		ドラフト実験室		L11	62	1	5	12	5	-	要			F1	W1	C1				※	※	600	(A)×2 (B)×2	否	D1×1 D3×1	K1	否	S2(1) ×2	要×2	要	要	要×4		個別	個別	一般
		ドラフト実験室		L11	69	1	5	12	5	-	要			F1	W1	C1				※	※	600	(A)×2 (B)×2	否	D1×1 D3×1	K1	否	S2(1) ×2	要×2	要	要	要×4		個別	個別	一般
		ドラフト実験室		L11	59	1	5	12	5	-	要			F1	W1	C1				※	※	600	(A)×2 (B)×2	否	D1×1 D3×1	K1	否	S2(1) ×2	要×2	要	要	要×4		個別	個別	一般

【別表1(変更)】 各室(エリア)の要求水準			(a)										(b)						(c)		(d)	(e)	(f)	(g)		(h)					(i)		(j)			
			一般事項										建築関係						電源設備		照明設備	情報通信	TV	扉仕様		給排水衛生設備					特殊設備等		室内環境			
階		室名(エリア)	部屋番号	部屋用途	部屋面積 ㎡	室数 室	利用人員(人)			天井高 m	自然採光	関連する部屋	重量物	床仕上	壁仕上	天井仕上	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板	照明用コンセント用	実験用三相	室内照度 ルクス	電話・情報設備	接続端子	主要扉の形状	出入口の施錠方式	生活用給排水	実験用給排水	都市ガス設備	特殊ガス設備	給湯設備	ドラフトチャンパー	その他の設備	換気	空調	室内の温度湿度環境
							常時	最高	夜間											1	2															
																									VA/㎡	VA/㎡										
化生系		小実験室		L5, L11	24	1	5	10	5	2.7	要			F2	W1	C2				※	※	500	(A)×1(B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	要	否		個別	24℃希望	一般
		中実験室		L5, L11	37	1	10	15	10	2.7	要			F2	W1	C2				※	※	500	(A)×1(B)×1	否	D1	K2	要	否	否	否	要	否		個別	24℃希望	一般
		小実験室		L8, L11	24	1	10	15	10	2.7	要			F2	W1	C2				※	※	500	(A)×1(B)×1	要	D1	K2	要	否	否	否	要	否		個別	24℃希望	一般
		小実験室		L8, L11	24	1	10	15	10	2.7	要			F2	W1	C2				※	※	500	(A)×1(B)×1	要	D1	K2	要	否	否	否	要	否		個別	24℃希望	一般
		ドラフト実験室		L11	25	1	10	15	10	—				F1	W1	C1				※	※	600	(A)×1(B)×1	否	D3	K2	否	S2,(1)	要	否	否	否		個別	単独空調	一般
		ドラフト実験室		L11	35	1	10	15	10	—				F1	W1	C1	要			※	※	600	(A)×1(B)×1	否	D3	K2	否	S2,(1)	要	否	否	否	暗室	個別	24℃希望	一般
		ドラフト実験室		L11	77	1	15	20	15	—				F1	W1	C1				※	※	500	(A)×1(B)×1	否	D3	K2	否	S2,(1)	要	否	否	有機W1800×1		個別	24℃希望	一般
		中実験室		L5, L11	39	1	20	30	20	2.7	要			F2	W1	C2				※	※	500	(A)×1(B)×3	否	D3	K2	要	否	否	否	要	否		個別	24℃希望	一般
		中実験室		L8, L11	47	1	5	10	5	2.7	要			F2	W1	C2				※	※	500	(A)×3、(B)×4	要	D1	K2	要	否	否	否	要	否		個別	24℃希望	一般
		ドラフト実験室		L11	90	1	15	15	15	—				F1	W1	C1				※	※	600	(A)×1、(B)×2	否	D3	K2	否	S2,(1)	要	要	要	W1800×2、W1500×12		個別	24℃希望	除湿希望
		小実験室		L8, L11	23	1	2	7	1	2.7	要			F2	W1	C2				※	※	500	(A)×1、(B)×1	要	D6	K2	要	否	否	否	要	否		個別	個別	一般
		小実験室		L5, L11	22	1	8	10	8	2.7	要			F2	W1	C2				※	※	500	(A)×1、(B)×1	否	D6	K2	要	否	否	否	要	否		個別	個別	一般
		小実験室		L5, L11	24	1	8	10	8	2.7	要			F2	W1	C2				※	※	500	(A)×1、(B)×1	否	D6	K2	要	否	否	否	要	否		個別	個別	一般
		ドラフト実験室		L11	82	1	15	15	15	—				F1	W1	C1				※	※	600	(A)×1、(B)×2	否	D3	K2	否	S2,(1)	要	要	要	W1800×2、W1500×12		個別	24℃希望	除湿希望
		ドラフト実験室		L11	81	1	15	15	15	—				F1	W1	C1				※	※	600	(A)×1、(B)×2	否	D3	K2	否	S2,(1)	要	要	要	W1800×2、W1500×12		個別	24℃希望	除湿希望
		小ドラフト実験室		L11	26	1	8	12	8	—				F1	W1	C1				※	※	600	(A)×1(B)×1	否	D5	K2	否	S2,(1)	要	要	要	W1200×2		個別	個別	一般

【別表1(変更)】 各室(エリア)の要求水準			(a) 一般事項										(b) 建築関係						(c) 電源設備		(d) 照明設備	(e) 情報通信	(f) TV	(g) 扉仕様		(h) 給排水衛生設備					(i) 特殊設備等		(j) 室内環境			
階		室名(エリア)	1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2				1	2	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3
			部屋 番号	部屋 用途	部屋 面積 ㎡	室数 室	利用人員(人)			天井 高 m	自然 採光	関連 する部 屋	重量 物	床仕 上	壁仕 上	天井 仕上	暗幕 用カー テン レール	スク リー ン ボッ クス	白板	照明 用コン セント 用	実験 用三 相	室内 照度	電話・ 情報 設備	接続 端子	主要 扉の 形状	出入口 の施 錠方 式	生活 用給 排水	実験 用給 排水	都市 ガス 設備	特殊 ガス 設備	給湯 設備	ドラフト チャン バー	その 他の 設備	換気	空調	室内 の温 湿度 環境
							常時	最高	夜間											VA/㎡	VA/㎡	ルクス														
化 生 系		中ドラフト実験室		L11	54	1	8	12	8	—				F1	W1	C1				※	※	600	(A)× 1(B)× 1	否	D5	K2	否	S2,(1)	要	要	要	W1200 ×2		個別	個別	一般
		大ドラフト実験室		L11	72	1	20	20	10	—				F1	W1	C1				※	※	600	(A)× 1(B)× 1	否	D3	K2	否	S2,(1)	否	否	否	W1200 換算で 32台	否	個別	温度 調節 希望	除湿 希望
		小実験室		L11	26	1	10	10	5	—				F1	W1	C1				※	※	600	(A)× 1(B)× 1	否	D3	K2	否	否	要	否	否	否	排気 フード	個別	温度 調節 希望	除湿 希望
		小実験室		L11	26	1	10	10	5	—				F1	W1	C1				※	※	600	(A)× 1(B)× 1	否	D3	K2	否	否	要	否	否	否	排気 フード	個別	温度 調節 希望	除湿 希望
		小実験室		L11	26	1	10	10	5	—				F1	W1	C1				※	※	600	(A)× 1(B)× 1	否	D3	K2	否	否	否	否	否	排気 フード	個別	温度 調節 希望	除湿 希望	
		小ドラフト実験室		L11	26	1	10	10	5	—				F1	W1	C1				※	※	600	(A)× 1(B)× 1	否	D3	K2	否	S2,(1)	否	否	否	W1200 換算で 12台	否	個別	温度 調節 希望	除湿 希望
		ドラフト実験室		L11	50	1	10	10	5	—				F1	W1	C1				※	※	600	(A)× 1(B)× 1	否	D3	K2	否	S2,(1)	否	否	否	W1200 換算で 12台	否	個別	温度 調節 希望	除湿 希望
		ドラフト実験室		L11	50	1	8	12	8	—				F1	W1	C1				※	※	600	(A)× 1(B)× 1	否	D5	K2	否	S2,(1)	要	要	要	W1200 ×2		個別	個別	一般
		ドラフト実験室		L11	50	1	8	12	8	—				F1	W1	C1				※	※	600	(A)× 1(B)× 1	否	D5	K2	否	S2,(1)	要	要	要	W1200 ×9		個別	個別	一般
		ドラフト実験室		L11	50	1	8	12	8	—				F1	W1	C1				※	※	600	(A)× 1(B)× 1	否	D5	K2	否	S2,(1)	要	要	要	W1200 ×2		個別	22℃ ±2℃	低湿 度
		ドラフト実験室		L11	50	1	10	10	5	—				F1	W1	C1				※	※	600	(A)× 1(B)× 1	否	D3	K2	否	否	否	否	否	排気 フード	個別	温度 調節 希望	除湿 希望	
		小実験室		L8, L11	25	1	2	2	2	2.7				F2	W1	C2				※	※	500	(A)× 1(B)× 1	要	D1	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	一般	一般
		中実験室		L5, L11	52	1	20	20	10	2.7				F2	W1	C2				※	※	500	(A)× 1(B)× 1	要	D1,D2	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	一般	一般
		小実験室		L8, L11	31	1	2	2	2	2.7				F2	W1	C2				※	※	500	(A)× 1(B)× 1	要	D1	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	一般	一般

【別表1(変更)】 各室(エリア)の要求水準			(a) 一般事項										(b) 建築関係						(c) 電源設備		(d) 照明設備	(e) 情報通信	(f) TV	(g) 扉仕様		(h) 給排水衛生設備					(i) 特殊設備等		(j) 室内環境																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2				1	2	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
階	室名(エリア)	部屋番号	部屋用途	部屋面積 ㎡	室数	利用人員(人)			天井高 m	自然採光	関連する部屋	重量物	床仕上	壁仕上	天井仕上	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板	照明用コンセント用	実験用三相	室内照度	電話・情報設備	接続端子	主要扉の形状	出入口の施錠方式	生活用給排水	実験用給排水	都市ガス設備	特殊ガス設備	給湯設備	ドラフトチャンパー	その他の設備	換気	空調	室内の温湿度環境																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

【別表1(変更)】 各室(エリア)の要求水準			(a) 一般事項										(b) 建築関係						(c) 電源設備		(d) 照明設備	(e) 情報通信	(f) TV	(g) 扉仕様		(h) 給排水衛生設備					(i) 特殊設備等		(j) 室内環境		
階	室名(エリア)	1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2	室内 照度	電話・ 情報 設備	接続 端子	主要 扉の 形状		1	2	3	4	5	1	2	1	2	3
		部屋 番号	部屋 用途	部屋 面積 ㎡	室数 室	利用人員(人)			天井 高 m	自然 採光	関連 する部 屋	重量 物	床仕 上	壁仕 上	天井 仕上	暗幕 用カー テン レール	スク リーン ボック ス	白板	照明 用コンセ ント用	実験 用三相				1	2	生活 用給 排水	実験 用給 排水	都市 ガス設 備	特殊 ガス設 備	給湯 設備	ドラフ トチャ ンバー	その 他の 設備	換気	空調	室内 の温 湿度 環境
						常時	最高	夜間											VA/㎡	VA/㎡	ルクス														
化 生 系	ドラフト実験室		L11	57	1	5	12	5	—	要			F1	W1	C1				※		600	(A)×2 (B)×2	否	D1×1 D3×1	K1	否	S2(1) ×2	要×2	要	要	要×4		個別	個別	一般
	ドラフト実験室		L11	51	1	5	12	5	—	要			F1	W1	C1				※		600	(A)×2 (B)×2	否	D1×1 D3×1	K1	否	S2(1) ×2	要×2	要	要	要×4		個別	個別	一般
	分析実験室		L11	25	1	3	6	3	2.7	要			F1	W1	C2				※		600	(A)×2 (B)×2	否	D3×1	K1	否	S2(1) ×2	要×2	要	要	要×1		個別	個別	低湿 度
	分析実験室		L11	22	1	3	6	3	2.7	要			F1	W1	C2				※		600	(A)×2 (B)×2	否	D3×1	K1	否	S2(1) ×2	要×2	要	要	要×1		個別	個別	低湿 度
	実験室		L8, L11	24	1	1	3	1	2.7				F2	W1	C2					否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1(1)	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別	一般
	実験室		L8, L11	24	1	1	3	1	2.7				F2	W1	C2					否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1(1)	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別	一般
	ドラフト実験室		L11	83	1	8	16	8	—	要			F1	W1	C1				※		600	(A)×2 (B)×2	否	D1×1 D3×1	K1	否	S2(1) ×2	要×2	要	要	要×4		個別	個別	一般
	ドラフト実験室		L11	83	1	8	16	8	—	要			F1	W1	C1				※		600	(A)×2 (B)×2	否	D1×1 D3×1	K1	否	S2(1) ×2	要×2	要	要	要×4		個別	個別	一般
	ドラフト実験室		L11	83	1	8	16	8	—	要			F1	W1	C1				※		600	(A)×2 (B)×2	否	D1×1 D3×1	K1	否	S2(1) ×2	要×2	要	要	要×4		個別	個別	一般
	コンピューター実験室		L11	24	1	6	8	6	—	要			F1	W1	C1				※		600	(A)×2 (B)×4	否	D1×1 D2×1	K1	要	否	否	否	要	否		個別	個別	一般
	コンピューター実験室		L11	26	1	6	8	6	—	要			F1	W1	C1				※		600	(A)×2 (B)×4	否	D1×1 D2×1	K1	要	否	否	否	要	否		個別	個別	一般
	実験室		L8, L11	27	1	1	3	1	2.7				F2	W1	C2					否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1(1)	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別	一般
	実験室		L8, L11	32	1	1	3	1	2.7				F2	W1	C2					否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1(1)	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別	一般
	実験室		L8, L11	24	1	1	3	1	2.7				F2	W1	C2					否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1(1)	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別	一般
	実験室		L8, L11	25	1	1	3	1	2.7				F2	W1	C2					否	500	(A)×1 (B)×1	否	D1(1)	K2	要	否	否	否	否	否	否	個別	個別	一般

【別表1(変更)】 各室(エリア)の要求水準			(a) 一般事項										(b) 建築関係						(c) 電源設備		(d) 照明設備	(e) 情報通信	(f) TV	(g) 扉仕様		(h) 給排水衛生設備					(i) 特殊設備等		(j) 室内環境			
階		室名(エリア)	1 部屋 番号	2 部屋 用途	3 部屋 面積 ㎡	4 室数 室	5 利用人員(人)			6 天井 高 m	7 自然 採光	8 関連 する部 屋	9 重量 物	1 床仕 上	2 壁仕 上	3 天井 仕上	4 暗幕 用カー テンレ ール	5 スク リーン ボック ス	6 白板	1 電源設備		室内 照度 ルクス	電話・ 情報 設備	接続 端子	1 扉仕様		1 生活 用給 排水	2 実験 用給 排水	3 都市 ガス設 備	4 特殊 ガス設 備	5 給湯 設備	1 ドラフ トチャ ンパー	2 その他 の設備	1 換気	2 空調	室内 の温 湿度 環境
							照明 用コン セント 用	実験 用三 相	5 利用人員(人)											主要 扉の 形状	出入口 の施 錠方 式															
									VA/㎡																VA/㎡	ルクス										
化 生 系		実験室		L8, L11	32	1	2	8	2	2.7				F2	W1	C2					否	500	(A)×1 (B)×1	否	D2(1)	K2	要	否	否	否	要	否		個別	個別	一般
		実験室		L1, L11	79	1	9	15	9	-				F1	W1	C1					要	600	(A)×1 (B)×2	否	D2	K2	否	S2 (1)	要	否	要	否	否	個別	個別	一般
		ドラフト実験室		L11	136	1	35	40	10	-				F1	W1	C1						600	(A)×2 (B)×2	否	D1×1 D6×1	K2	否	S2(1)	否	要	否	26		個別	個別	一般
		実験室		L1, L11	42	1	2	5	2	-				F1	W1	C1					要	600	(A)×1 (B)×1	否	D2	K2	否	S2 (1)	否	要	要	否	否	個別	個別	一般
		ドラフト実験室		L11	81	1	35	40	10	-				F1	W1	C1						600	(A)×2 (B)×2	否	D1×1 D6×1	K2	否	S2(1)	否	要	否	18		個別	個別	一般
		小実験室		L8, L11	31	1	2	8	2	2.7				F2	W1	C2					否	500	(A)×1 (B)×1	否	D2(1)	K2	要	否	否	否	要	否		個別	個別	一般
		ドラフト実験室		L11	92	1	35	40	10	-				F1	W1	C1						600	(A)×2 (B)×2	否	D1×1 D6×1	K2	否	S2(1)	否	要	否	19		個別	個別	一般
		ドラフト実験室		L11	61	1	35	40	10	-				F1	W1	C1						600	(A)×2 (B)×2	否	D1×1 D6×1	K2	否	S2(1)	否	要	否	12		個別	個別	一般
		ドラフト実験室		L11	102	1	35	40	10	-				F1	W1	C1						600	(A)×2 (B)×2	否	D1×1 D6×1	K2	否	S2(1)	否	要	否	20		個別	個別	一般
		ドラフト実験室		L11	84	1	35	40	10	-				F1	W1	C1						600	(A)×2 (B)×2	否	D1×1 D6×1	K2	否	S2(1)	否	要	否	20		個別	個別	一般
		実験室		L8, L11	24	1	2	8	2	2.7				F2	W1	C2					否	500	(A)×1 (B)×1	否	D2(1)	K2	要	否	否	否	要	否		個別	個別	一般
		ドラフト実験室		L11	59	1	35	40	10	-				F1	W1	C1						600	(A)×2 (B)×2	否	D1×1 D6×1	K2	否	S2(1)	否	要	否	12		個別	個別	一般
		ドラフト実験室		L11	63	1	35	40	10	-				F1	W1	C1						600	(A)×2 (B)×2	否	D1×1 D6×1	K2	否	S2(1)	否	要	否	15		個別	個別	一般
		実験室		L8, L11	24	1	2	8	2	2.7				F2	W1	C2					否	500	(A)×1 (B)×1	否	D2(1)	K2	要	否	否	否	要	否		個別	個別	一般
		ドラフト実験室		L11	63	1	35	40	10	-				F1	W1	C1						600	(A)×2 (B)×2	否	D1×1 D6×1	K2	否	S2(1)	否	要	否	12		個別	個別	一般
		ドラフト実験室		L11	86	1	35	40	10	-				F1	W1	C1						600	(A)×2 (B)×2	否	D1×1 D6×1	K2	否	S2(1)	否	要	否	18		個別	個別	一般

【別表1(変更)】 各室(エリア)の要求水準			(a)											(b)						(c)		(d)	(e)	(f)	(g)		(h)					(i)		(j)			
			一般事項											建築関係						電源設備		照明設備	情報通信	TV	扉仕様		給排水衛生設備					特殊設備等		室内環境			
	階	室名(エリア)	1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2					1	2	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3
			部屋番号	部屋用途	部屋面積	室数	利用人員(人)			天井高	自然採光	関連する部屋	重量物	床仕上	壁仕上	天井仕上	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板	照明用コンセント用	実験用三相	室内照度	電話・情報設備	接続端子	主要扉の形状	出入口の施錠方式	生活用給排水	実験用給排水	都市ガス設備	特殊ガス設備	給湯設備	ドラフトチャージャー	その他の設備	換気	空調	室内の温度湿度環境	
							㎡	室	常時																												最高
化生系		ドラフト実験室		L11	99	1	35	40	10	-				F1	W1	C1						600	(A)×2 (B)×2	否	D1×1 D6×1	K2	否	S2(1)	否	要	否	20		個別	個別	一般	
		実験室		L1, L11	53	1	6	9	6	-				F1	W1	C1					要	600	(A)×1 (B)×2	否	D2	K2	否	S2 (1)	要	否	要	否	否	個別	個別	一般	
		実験室		L1, L11	55	1	6	9	6	-				F1	W1	C1					要	600	(A)×1 (B)×2	否	D2	K2	否	S2 (1)	要	否	要	否	否	個別	個別	一般	

【別表1(変更)】 各室(エリア)の要求水準			(a)											(b)						(c)		(d)	(e)	(f)	(g)		(h)					(i)		(j)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			一般事項											建築関係						電源設備		照明設備	情報通信	TV	扉仕様		給排水衛生設備					特殊設備等		室内環境																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			1	2	3	4	5			6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	1	2					1	2	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
階	室名(エリア)	部屋番号	部屋用途	部屋面積 ㎡	室数	利用人員(人)			天井高 m	自然採光	関連する部屋	重量物	床仕上	壁仕上	天井仕上	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板	照明用コンセント用	実験用三相	室内照度	電話・情報設備	接続端子	主要扉の形状	出入口の施錠方式	生活用給排水	実験用給排水	都市ガス設備	特殊ガス設備	給湯設備	ドラフトチャージャー	その他の設備	換気	空調	室内の温湿度環境																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						常時	最高	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											